

Color Copy original

Die Papiermarke Nr. 1 für Digitalfarbdruck.

Color Copy original ist das führende Digitalfarbdruckpapier und bietet eine unschlagbare Qualität von A4 bis zu extra langen digitalen Formaten mit einer Größe von bis zu 1200 x 330 mm für unendlich viele kreative Anwendungen. Jedes Mal.



- Spezielle Oberflächenbehandlung für ausgezeichnete Tonerhaftung und eine brillante Farbwiedergabe im Inkjetdruck
- Optimierte Laufeigenschaften für eine problemlose Verarbeitung
- Richtungsweisendes Umweltprofil: FSC™, EU Ecolabel, Cradle to Cradle Certified® Bronze, [CO₂-kompensiert](#)
- Umfassendes Sortiment von 80 bis 400 g/m²

Zertifikate



Weitere Zertifikate
Europäisches Umweltzeichen (EU Ecolabel), FSC™, ISO 9706, ISO 9001, ISO 14001, ECF, Green Range, ISO 45001, REACH, EN71-3 Toy Safety, Free of Heavy Metals

Produktvorteile

Elegantes Erscheinungsbild und glatte Oberfläche – beeindruckende Resultate in der Bürokommunikation

Ideal für den Laserdruck in Farbe und jetzt auch mit ColorLok®, unserer Technologie für brillantere Farben, tieferes Schwarz und schnellere Trocknung im Inkjetdruck

Besonders glatte Oberfläche für gestochen scharfe Vollfarbdrucke

Warmer weißer Farbton – brillante, genau getroffene Farben, die Ihr Motiv optimal zur Geltung bringen

Dieses Produkt ist [CO₂-kompensiert](#). Das bedeutet, dass wir alle unvermeidbaren Emissionen, die zur Herstellung dieses Produkts erforderlich sind, berechnet und mit Unterstützung von ClimatePartner ausgeglichen haben.

Typische Anwendungen

Marketingunterlagen, Präsentationen, Direct Mailings, Visitenkarten, Unternehmensbroschüren, Andrucke, Werbungen, Fotobücher

Technische Spezifikation

Parametername	Einheit	ISO Code	80	90	100	120	160	200	220	250	280	300	350	400
Grammatur	g/m ²	ISO 536	80 ± 3,0	90 ± 3,0	100 ± 4,0	120 ± 4,5	160 ± 6,0	200 ± 6,0	220 ± 6,0	250 ± 7,0	280 ± 8,0	300 ± 8,0	350 ± 8,0	400 ± 12,0
Dicke	µm	ISO 534	90 ± 3	98 ± 4	106 ± 4	126 ± 4	166 ± 6	200 ± 7	220 ± 7	245 ± 8	280 ± 8	305 ± 9	350 ± 10	415 ± 12
Glätte Bekk	sec	ISO 5627	105 ± 25	105 ± 25	105 ± 25	105 ± 25	105 ± 25	105 ± 25	105 ± 25	105 ± 25	105 ± 25	70 ± 30	70 ± 30	70 ± 30
Opazität	%	ISO 2471	93,0 ± 2	94,0 ± 2	95,0 ± 2	96,5 ± 2	98,5 ± 2	99,0 ± 1	99,0 ± 1	99,0 ± 1	99,0 ± 1	100,0	100,0	100,0
Feuchte absolut	%	ISO 287	5,0 ± 0,6	5,0 ± 0,6	5,0 ± 0,6	5,0 ± 0,6	5,0 ± 0,6	5,2	5,5 ± 0,6	5,5 ± 0,6	5,5 ± 0,6			
Weiß UV	%	ISO 2470	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5	110,0 ± 1,5
CIE Weißgrad	%	ISO 11475	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0	161 ± 3,0

Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner) und ISO 20494 (Voraussetzungen für die Stabilität von Papier). Die Produktionsprozesse sind ISO 9001-, ISO 14001- und ISO 45001-zertifiziert. Die standardisierte Messunsicherheit zwischen den Prüflaboratorien ist nicht berücksichtigt. Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner) und ISO 20494 (Voraussetzungen für die Stabilität von Papier). Die Produktionsprozesse sind ISO 9001-, ISO 14001- und ISO 45001-zertifiziert. Die standardisierte Messunsicherheit zwischen den Prüflaboratorien ist nicht berücksichtigt.

Diese Spezifikation ist für die Dauer von 1 Jahr ab Ausstellung bzw. bis auf Widerruf gültig. Diese Spezifikation ist für die Dauer von 1 Jahr ab Ausstellung bzw. bis auf Widerruf gültig.

BEDEUTUNG DER WERTE: 2 SIGMA