

NAUTILUS® ProCycle | A4

Ihr 100% recyceltes Papier mit dem Blauen Engel.



Beste Umweltreferenzen! Aus Liebe zur Natur.

Die Produktfamilie NAUTILUS® steht für Recyclingpapier der höchsten Qualität, mit dem Sie unsere Natur schützen können, ohne dabei bei der Qualität Kompromisse eingehen zu müssen. NAUTILUS® bietet eine breite Palette hochweißer Recyclingpapiere für alle Anwendungen. NAUTILUS® trägt die führenden Umweltzertifizierungen, wie Blauer Engel, FSC™ oder das EU Umweltzeichen; somit setzen Sie mit jeder Anwendung ein klares Zeichen für unsere Umwelt! So können wir gemeinsam etwas bewegen.

NAUTILUS® ProCycle ist in den Formaten Kleinformat, Großformat und Rolle erhältlich und eignet sich ideal für alle Arten von Kommunikation.

Zertifikate



Weitere Zertifikate

Europäisches Umweltzeichen (EU Ecolabel), Österreichisches Umweltzeichen, FSC™ recycled, Green Range, ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001, OBA frei, REACH, EN71-3 Toy Safety, Recycled, Free of Heavy Metals, DIN 12281, ISO 20494

Produktvorteile

Beste Umweltreferenzen: Blauer Engel, FSC™ recycelt, EU Umweltzeichen
100% Recyclingpapier aus 100% Altpapier
ColorLok® ermöglicht kürzere Trocknungszeiten, leuchtende Farben und satte Schwarztöne.
ISO Weißgrad 100 / CIE Weißgrad 135 gemäß neuer Norm für den Blauen Engel von RAL

Typische Anwendungen

Präsentationen, Nachhaltigkeitsbericht, Geschäftsdrucksachen, Marketingbroschüren, Unternehmensberichte, Direkt-Mailings, Rechnungen, Jahresberichte, Briefumschläge

Technische Spezifikation

Parametername	Einheit	ISO Code	80
Grammatur	g/m²	ISO 536	80 ± 3,0
Dicke	µm	ISO 534	106 ± 3
Rauigkeit Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	220 ± 50
Opazität	%	ISO 2471	93,0 ± 1
Feuchte absolut	%	ISO 287	5,0 ± 0,7
Weiße UV	%	ISO 2470	100,0 ± 3,0
CIE Weißgrad	%	ISO 11475	135 ± 3,0

Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner) und DIN 6738 (Lebensdauerklassen) sowie ISO 20494 (Voraussetzungen für die Stabilität von Papier). Die Produktionsprozesse sind ISO 9001-, ISO 14001- und ISO 45001-zertifiziert. Die standardisierte Messunsicherheit zwischen den Prüflaboratorien ist nicht berücksichtigt.

Draft specification only, valid until cancelled



BEDEUTUNG DER WERTE: 2 SIGMA