

NAUTILUS® ReFresh | A4

Ihr 30% recyceltes, extra-weißes und völlig chlorfrei gebleichtes Papier.



Bürodruck. Aus Liebe zur Natur.

Die Produktfamilie NAUTILUS® steht für Recyclingpapier der höchsten Qualität, mit dem Sie unsere Natur schützen können, ohne dabei bei der Qualität Kompromisse eingehen zu müssen. NAUTILUS® bietet eine breite Palette hochweißer Recyclingpapiere für alle Anwendungen. NAUTILUS® trägt die führenden Umweltzertifizierungen, wie Blauer Engel, FSC™ oder das EU Umweltzeichen; somit setzen Sie mit jeder Anwendung ein klares Zeichen für unsere Umwelt! Die Recyclingfasern stammen zu 100% von Altpapier. Diese einzigartige Technologie verleiht dem Papier einen ausgeprägten Weißgrad, hohe Steifigkeit und hervorragende Laufeigenschaften. So können wir gemeinsam etwas bewegen.

NAUTILUS® ReFresh wird mittels ColorLok® Technologie hergestellt, die die Druckqualität von Tintenstrahldokumenten sichtbar verbessert.

Zertifikate



Weitere Zertifikate

FSC™, Green Range, ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001, REACH, Recycled, Free of Heavy Metals, DIN 12281, ISO 20494

Produktvorteile

Höchster Weißgrad bei Recyclingpapier sorgt für kontrastreiche Präsentationen mit besonderer Einprägsamkeit

Einzigartiges Umweltprofil: TCF Neufaser + Recyclingfaser + FSC™ = das beste aus zwei Welten!

ColorLok® ermöglicht kürzere Trocknungszeiten, leuchtende Farben und satte Schwarztöne.

Typische Anwendungen

Präsentationen, Marketingbroschüren, Unternehmensberichte, Direkt-Mailings, Rechnungen, Jahresberichte

Technische Spezifikation

Parametername	Einheit	ISO Code	80
Grammatur	g/m²	ISO 536	80 ± 3,0
Dicke	µm	ISO 534	106 ± 3
Opazität	%	ISO 2471	92,5 ± 1
Feuchte absolut	%	ISO 287	5,0 ± 0,5
Weiße UV	%	ISO 2470	110,0 ± 1,5
CIE Weißgrad	%	ISO 11475	161 ± 3,0

Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner) und DIN 6738 (Papier und Karton - Lebensdauerklassen (LDK 24-85)). Die Produktionsprozesse sind ISO 9001-, ISO 14001- und ISO 45001-zertifiziert. Die standardisierte Messunsicherheit zwischen den Prüflaboratorien ist nicht berücksichtigt.

Diese Spezifikation ist für die Dauer von 1 Jahr ab Ausstellung bzw. bis auf Widerruf gültig.

BEDEUTUNG DER WERTE: 2 SIGMA



