

PERGRAPHICA® Natural Rough

Ungestrichenes Premium-Designpapier für ein außergewöhnliches Look & Feel.

“Details make perfection, and perfection is not a detail.” – Leonardo da Vinci.

Deshalb ist Papier so wichtig. Mit seinem Look & Feel vermittelt PERGRAPHICA® Emotionen, die Ihre Geschichte zum Leben erwecken. Dank seiner unterschiedlichen Weißtöne und Oberflächen ist mit PERGRAPHICA® alles möglich – selbst Perfektion.

- Ein Premium-Designpapier, das im Offset- wie auch im Digitaldruck überzeugt. Hitze, hoher Druck, elektrostatische Aufladungen sowie Toner, Tinten und Druckfarben mit unterschiedlichen Eigenschaften bereiten ihm kein Problem.
- Ob schwarz-weiß oder in allen Farben dieser Welt: Pergraphica rückt Ihre Vorstellungen ins rechte Licht.
- Weil wir nichts dem Zufall überlassen, haben wir die Pergraphica Papiere auf Herz und Nieren geprüft – auf Heidelberg, MAN Roland und allen gängigen Digitaldrucksystemen: HP Indigo, Canon Imagepress, Konica Minolta ...
- Ihnen geht es um eine besondere Note? Alle Papiere sind für außergewöhnliche Veredelungen ausgelegt: Cellophanieren, Rillen, Stanzen, Lasergravur/-schneiden, Heißfolienprägung ...



Zertifikate



Weitere Zertifikate
FSC™, ISO 9706, ISO 9001, ISO 14001,
Lebensmittelecht, Green Range, ISO 45001, REACH,
EN71-3 Toy Safety, Free of Heavy Metals

Lebensmittelecht: 400 g/m², SRA3 ausgeschlossen

Produktvorteile

Die raue Oberfläche für einen unverkennbaren puren, natürlichen Look.

Natural (80 CIE) die natürlich Färbung wirkt wie ein Designelement und verleiht einen unverkennbaren natürlichen Stil.

Auch verfügbar als Briefumschlag in [Deutschland](#), [Österreich](#) und [weiteren Ländern](#) – jetzt bestellen!

Pergraphica ist in verschiedenen Bogenformaten erhältlich: Wählen Sie zwischen Papieren in Breitbahn (BB) oder Schmalbahn (SB), sowie zwischen abgestecktem und geriestem Papier.

Für dieses Produkt ist eine optionale Kompensation der CO₂-Emissionen möglich. Wir übernehmen dabei die Berechnung der unvermeidbaren Emissionen und gleichen diese mit Unterstützung von ClimatePartner aus.

Wir empfehlen einen professionellen Testlauf, um die Lauffähigkeit auf Ihren Verarbeitungs- und Druckmaschinen sicherzustellen. Die Leistung des Papiers kann durch die Maschineneinstellungen sowie die Verarbeitungs- und Lagerbedingungen beeinflusst werden.

Typische Anwendungen

Bücher, Broschüren, Magazine, Direct Mailings, Einladungen, Jahresberichte, Marketingunterlagen, Viele weitere kreative Möglichkeiten

Technische Spezifikation

Parametername	Einheit	ISO Code	90	100	120	150	200	240	300	400
Grammatur	g/m ²	ISO 536	90 ± 3,5	100 ± 4,0	120 ± 4,5	150 ± 5,0	200 ± 7,0	240 ± 5,0	300 ± 10,0	400 ± 14,0
Dicke	µm	ISO 534	117 ± 4	128 ± 4	153 ± 5	202 ± 5	245 ± 7	290 ± 7	388 ± 10	510 ± 14
Rauigkeit Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	200 ± 50	200 ± 50	200 ± 50	200 ± 50	200 ± 50	200 ± 50	180 ± 50	180 ± 50
Opazität	%	ISO 2471	87,0 ± 1	88,5 ± 1	91,0 ± 1	93,0 ± 1	95,5 ± 1	96,5 ± 1	97,5 ± 1	100,0
Feuchte absolut	%	ISO 287	5,0 ± 0,6	5,0 ± 0,6	5,2	5,2	5,2 ± 0,7	5,2 ± 0,7	5,2 ± 0,7	5,2 ± 0,7

Weiß UV	%	ISO 2470	89,5 ± 2,0	89,5 ± 2,0	89,5 ± 2,0	89,5 ± 2,0	89,5 ± 2,0	89,5 ± 2,0	89,5 ± 2,0	89,5 ± 2,0
---------	---	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Die Produktionsprozesse sind ISO 9001-, ISO 14001- und ISO 45001-zertifiziert. Produkt entspricht in Bogen- und Rollenformat Verordnung (EG) Nr. 1935/2004. Wenn das Produkt für den Lebensmittelkontakt angewendet wird, bitte eine gültige Zertifizierung und Konformitätserklärung anfordern. Lamierte Produkte sind von der Lebensmittelkonformität ausgenommen. Die standardisierte Messunsicherheit zwischen den Prüflaboratorien ist nicht berücksichtigt. Die Produktionsprozesse sind ISO 9001-, ISO 14001- und ISO 45001-zertifiziert. Produkt entspricht in Bogen- und Rollenformat Verordnung (EG) Nr. 1935/2004. Wenn das Produkt für den Lebensmittelkontakt angewendet wird, bitte eine gültige Zertifizierung und Konformitätserklärung anfordern. Lamierte Produkte sind von der Lebensmittelkonformität ausgenommen. Die standardisierte Messunsicherheit zwischen den Prüflaboratorien ist nicht berücksichtigt.

BEDEUTUNG DER WERTE: 2 SIGMA