

UPM Raflatac Technische Information

05-01-2021 DE SI

Produkt **POLYLASER M W HS / PERM DIGI FILM. / KRAFT SP STABILIZED 120 / SOLID PRINTED**

Bestellcode AXL/DP37/FGX/W1

Produkt Produkt für laserdruckte Folienetiketten mit variablen Informationen für Werbe-, Produkt- und Logistiketiquetten. Geeignet für Außenanwendungen. Besonders zu empfehlen, wenn Beständigkeit gegen Wasser, Öl und Chemikalien wichtig ist. Dieses Folienprodukt hat eine ausgezeichnete Toleranz gegenüber Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen und entspricht der Norm BS5609 Teil 2 (Schiffsnorm). Von HP Indigo Industrial Media für den digitalen Indigodruck zertifiziert

Typische technische kenndaten

Obermaterial **POLYLASER MATT WHITE HS**

Produkt	Weiße Polyesterfolie, matt beschichtet, computerbeschriftbar, wärmestabilisiert.		
Flächengewicht	75	g/m ²	DIN 53352
Dicke	58	µm	DIN 53370
Dehnung MD	150	%	DIN 53455
Dehnung CD	130	%	DIN 53455
Opazität	88	%	DIN 53146/1
Bedruckbarkeit	Diese vorbehandelte Folie läßt sich mit den üblichen Verfahren bedrucken, z.B. Buchdruck, Flexodruck, Siebdruck und Offset. Spezialdruckfarben für nichtabsorbierende Substrate verwenden. Laserdrucker und Kopierer: speziell entwickelt für mittlere und hohe Auflagen.		

Kleber **PERM DIGI FILM**

Anfangshaftung min.	9	N	FTM 9
Kohäsion min.	10	h	FTM 8

Trägermaterial **KRAFT SPECIAL STABILIZED 120**

Produkt	Weißes Trägermaterial, holzfreies Kraftpapier.		
Flächengewicht	120	g/m ²	ISO 536
Dicke	112	µm	ISO 534
Verhalten auf Zug, längs	8	kN/m	ISO 1924
Verhalten auf Zug, quer	4	kN/m	ISO 1924

Performance

Gesamtdicke	187 µm
Mindestetikettiertemperatur	5 °C
Temperatureinsatzbereich	-20 +100 °C
Haltbarkeit	Ab Herstellungsdatum: 24 Monate unter den von FINAT festgelegten Lagerbedingungen (+20-25 °C und 40-50% RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Freigaben

Freigaben

Spielzeugkennzeichnung: Dieses Produkt entspricht der Europäischen Norm EN71-3: 2013 "Sicherheit von Spielzeug" - Migration bestimmter Elemente.

Zertifizierungen

BS5609 part 2

Haftungsausschluss

Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Die Nutzer müssen alle anwendbaren Gesetze und/oder Testanforderungen für den fertigen Artikel einhalten und sind für die Markteinführung ihrer Produkte selbst verantwortlich.

Diese Veröffentlichung stellt keine Garantie dar, weder ausdrücklich noch implizit; sie ist ausschließlich für den Empfänger vorgesehen und darf daher nicht an Dritte weitergegeben werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Verwendung unserer Produkte im Zusammenhang mit anderen Materialien.

Alle unsere Produkte werden entsprechend der allgemeinen Verkaufsbedingungen von UPM Raflatac verkauft; Sie sollten sicherstellen, dass Sie die geltenden Gesetze einhalten.

Diese Veröffentlichung ersetzt alle früheren Ausgaben. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

