

UPM Raflatac Technische Information

14-08-2020 DE SI

Produkt

REDATA-FSC / PERM.GREENTAC + / KRAFT SPECIAL 90 / SCORE UNPRINTED

Bestellcode

DLT/SP34/14/W2

Produkt

Recyceltes Produkt für die Mehrzwecketikettierung in der Logistik und im Einzelhandel, das eine variable Bedruckbarkeit von Informationen erfordert, z. B. Direktmailing, Geschäftsformulare, Versandlabors, Laser- und Offsetanwendungen mit hervorragenden Planlageeigenschaften.

Typische technische kenndaten

Obermaterial

REDATA-FSC

Produkt

Weißes ungestrichenes Papier, hergestellt aus 100% recycelten Fasern.

Flächengewicht

80 g/m² ISO 536

Dicke

105 µm ISO 534

Verhalten auf Zug, längs

3.9 kN/m ISO 1924/2

Verhalten auf Zug, quer

1.8 kN/m ISO 1924/2

Glätte

25 Bekk sec ISO 5627

Opazität

87 % ISO 2471

CIE Weiße

140 % ISO 11475

Bedruckbarkeit

Flexo-, Buchdruck, Offset. Es ist auch mit Inkjet und Laserkopierer bedruckbar.

Nachhaltigkeit

Das Produkt wird als FSC™ Recycled unter dem FSC-Zertifikat SGSCH-COC-004879 von UPM Raflatac vertrieben.

Kleber

SP34 GREENTAC PLUS

Typ

Permanent haftend, für Bogenware.

Zusammensetzung

Modifizierte Acrylat-Dispersion.

Anfangshaftung min.

10 N FTM 9

Kohäsion min.

2 h FTM 8

Trägermaterial

KRAFT SPECIAL 90

Produkt

Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.

Flächengewicht

86 g/m² ISO 536

Dicke

87 µm ISO 534

Verhalten auf Zug, längs

8.7 kN/m ISO 1924

Verhalten auf Zug, quer

3.8 kN/m ISO 1924

Performance

Gesamtdicke

208 µm

Mindestetikettiertemperatur

5 °C

Temperatureinsatzbereich

- 10 °C - 100 °C



The mark of
responsible forestry

Haltbarkeit

Ab Herstellungsdatum: 48 Monate unter den von FINAT festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50% RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Information

Produktinformationen

Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitzungen öffnen sich nach 90–120 ° Biegung . Schlitzungen öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.

Freigaben

Freigaben

Spielzeugkennzeichnung: Dieses Produkt entspricht der Europäischen Norm EN71-3: 2013 "Sicherheit von Spielzeug" - Migration bestimmter Elemente.

Haftungsausschluss

Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Die Nutzer müssen alle anwendbaren Gesetze und/oder Testanforderungen für den fertigen Artikel einhalten und sind für die Markteinführung ihrer Produkte selbst verantwortlich.

Diese Veröffentlichung stellt keine Garantie dar, weder ausdrücklich noch implizit; sie ist ausschließlich für den Empfänger vorgesehen und darf daher nicht an Dritte weitergegeben werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Verwendung unserer Produkte im Zusammenhang mit anderen Materialien.

Alle unsere Produkte werden entsprechend der allgemeinen Verkaufsbedingungen von UPM Raflatac verkauft; Sie sollten sicherstellen, dass Sie die geltenden Gesetze einhalten.

Diese Veröffentlichung ersetzt alle früheren Ausgaben. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

