

UPM Raflatac Technische Information

14-08-2020 DE SI

Produkt	VELLUM-FSC / PERM.GREENTAC + / KRAFT SPECIAL 90 / SCORE PRINTED
Bestellcode	CKG/SP34/14/W3
Produkt	Universelles Etikettenpapier für die gewerbliche und allgemeine Etikettierung mit sehr guten Druckergebnissen.

Typische technische kenndaten

Obermaterial	VELLUM-FSC
Produkt	Oberflächengeleimtes SC-Papier, holzfrei.
Flächengewicht	70 g/m ² ISO 536
Dicke	70 µm ISO 534
Verhalten auf Zug, längs	5.5 kN/m ISO 1924/1
Verhalten auf Zug, quer	2.5 kN/m ISO 1924/1
Helligkeit	95 % ISO 2470/1
Rauhigkeit	2.7 µm ISO 8791
Opazität	89 % ISO 2471
CIE Weiße	133 % ISO 11475
Biegesteifigkeit, längs	0.18 mNm ISO/DP 2493
Biegesteifigkeit, quer	0.1 mNm ISO/DP 2493
Bedruckbarkeit	Flexo-, Offset- und Buchdruck. Dot-Matrix.
Nachhaltigkeit	Das Produkt wird als FSC Mix Credit unter dem FSC™ Zertifikat SGSCH-COC-004879 von UPM Raflatac vertrieben.

Kleber	SP34 GREENTAC PLUS
Typ	Permanent haftend, für Bogenware.
Zusammensetzung	Modifizierte Acrylat-Dispersion.
Einsatz	Ein sehr guter Kleber zur allgemeinen Verwendung mit Papieretiketten. Gute Wärmebeständigkeit. Verbesserte Schneideeigenschaften.
Anfangshaftung min.	10 N FTM 9
Kohäsion min.	2 h FTM 8
Einschränkungen	Nicht in kalter Umgebung verwenden. Nicht zu empfehlen zum Etikettieren stark gekrümmter Flächen.

Trägermaterial	KRAFT SPECIAL 90
Produkt	Weißes Kraft-Trägerpapier, einseitig gestrichen.
Flächengewicht	86 g/m ² ISO 536
Dicke	87 µm ISO 534
Verhalten auf Zug, längs	8.7 kN/m ISO 1924
Verhalten auf Zug, quer	3.8 kN/m ISO 1924

Performance

Gesamtdicke	173 µm
Mindestetikettiertemperatur	5 °C
Temperatureinsatzbereich	- 10 °C - 100 °C
Haltbarkeit	Ab Herstellungsdatum: 48 Monate unter den von FINAT festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50% RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Information

Produktinformationen	Die Schlitzung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass sich selbstklebende Etiketten leicht von ihrem Träger lösen lassen. Unsere Bögen haben Falznuten, die in Abständen von 35 mm angeordnet sind, was ein geschmeidiges Öffnen des Etiketts ermöglicht. Schlitzungen öffnen sich nach 90–120 ° Biegung . Schlitzungen öffnen sich nicht, wenn sie zuvor nicht gefaltet wurden.
----------------------	--

Freigaben

Freigaben	Weitere Informationen als auch Dokumente zur Konformitätserklärung (DoC) in der Lebensmittelkennzeichnung erhalten Sie von ihrem Ansprechpartner vor Ort.
Freigaben	Spielzeugkennzeichnung: Dieses Produkt entspricht der Europäischen Norm EN71-3: 2013 "Sicherheit von Spielzeug" - Migration bestimmter Elemente.
Haftungsausschluss	Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Die Nutzer müssen alle anwendbaren Gesetze und/oder Testanforderungen für den fertigen Artikel einhalten und sind für die Markteinführung ihrer Produkte selbst verantwortlich. Diese Veröffentlichung stellt keine Garantie dar, weder ausdrücklich noch implizit; sie ist ausschließlich für den Empfänger vorgesehen und darf daher nicht an Dritte weitergegeben werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Verwendung unserer Produkte im Zusammenhang mit anderen Materialien. Alle unsere Produkte werden entsprechend der allgemeinen Verkaufsbedingungen von UPM Raflatac verkauft; Sie sollten sicherstellen, dass Sie die geltenden Gesetze einhalten. Diese Veröffentlichung ersetzt alle früheren Ausgaben. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

