

UPM Raflatac Technische Information

17-08-2020 DE SI

Produkt	PP SOLID WHITE TC 60 / PERMANENT FILM / WHITE KRAFT 130 / SOLID PRINTED		
Bestellcode	MZ/SP37/35/W1		
Produkt	Weiße Mehrzweckfolie für starre Behälter, bei denen eine gute Wasser-, Chemikalien- und Ölbeständigkeit erforderlich ist. Hohe Kohäsionsfestigkeit bietet Beständigkeit gegen Delamination und Dehnung.		
Typische technische kenndaten			
Obermaterial	PP SOLID WHITE TC 60		
Produkt	Weiße Polypropylenfolie, glänzend, biaxial gereckt, stabile, oberflächenbeschichtet.		
Flächengewicht	57	g/m²	ISO 2286-1/2/3
Dicke	59	µm	ISO 2286-1/2/3
Verhalten auf Zug, längs	150	MPa	ISO 527-1/3
Verhalten auf Zug, quer	270	MPa	ISO 527-1/3
Glanz	80	%	DIN 67530/1
Bedruckbarkeit	Geeignet für Flexodruck, Siebdruck und Offset, sowie digitale Etikettendruckmaschinen von Xeikon. Thermotransferdruck mit ausgewählten Wachs-Harz- und Harz-Farbbändern möglich.		
Vorzüge	Sehr hoher Glanz. Gute Dimensionsstabilität. Hohe Zugfestigkeit und Biegesteifigkeit. Hoher Durchreißwiderstand. Gute Passergenauigkeit		
Kleber	SP37		
Typ	Allgemein verwendbar, permanent haftend, für Folienmaterial in Bogen.		
Zusammensetzung	Modifizierte Acrylat-Dispersion.		
Einsatz	Gute Hafteigenschaften und Hitzebeständigkeit. Ausgezeichnete Klarheit, UV-Beständigkeit und Wasserfestigkeit.		
Anfangshaftung min.	8	N	FTM 9
Kohäsion min.	8	h	FTM 8
Berührungsklebkraft min.	5	N	modified FTM 9
Einschränkungen	Begrenzte Haftung bei niedrigen Temperaturen.		
Trägermaterial	WHITE KRAFT 130		
Produkt	Weißes Kraft-Trägerpapier, holzfrei.		
Flächengewicht	135	g/m²	ISO 536
Dicke	134	µm	ISO 534
Verhalten auf Zug, längs	7.5	kN/m	ISO 1924
Verhalten auf Zug, quer	3.7	kN/m	ISO 1924
Performance			
Gesamtdicke	213	µm	

Mindestetikettiertemperatur	10 °C
Temperatureinsatzbereich	- 20 °C - 100 °C
Haltbarkeit	Ab Herstellungsdatum: 24 Monate unter den von FINAT festgelegten Lagerbedingungen (+20-25°C und 40-50% RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Freigaben

Freigaben	Spielzeugkennzeichnung: Dieses Produkt entspricht der Europäischen Norm EN71-3: 2013 "Sicherheit von Spielzeug" - Migration bestimmter Elemente.
-----------	--

Haftungsausschluss	Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Die Nutzer müssen alle anwendbaren Gesetze und/oder Testanforderungen für den fertigen Artikel einhalten und sind für die Markteinführung ihrer Produkte selbst verantwortlich.
--------------------	---

Diese Veröffentlichung stellt keine Garantie dar, weder ausdrücklich noch implizit; sie ist ausschließlich für den Empfänger vorgesehen und darf daher nicht an Dritte weitergegeben werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Verwendung unserer Produkte im Zusammenhang mit anderen Materialien.

Alle unsere Produkte werden entsprechend der allgemeinen Verkaufsbedingungen von UPM Raflatac verkauft; Sie sollten sicherstellen, dass Sie die geltenden Gesetze einhalten.

Diese Veröffentlichung ersetzt alle früheren Ausgaben. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

