

SPIEGELFOLIENPLATTEN

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Platten aus Polystyrol mit einseitig metallisierter, glänzender Folie
- Einseitig Spiegel / einseitig schwarz
- 1000 x 2000 mm
- Dicke 1 mm -> 1080 g/m²

KUNDENNUTZEN

- Gutes Preis-Leistungsverhältnis für dekorative Anwendungen
- Leicht im Handling

PRODUKTVORTEILE

- Gute Stabilität
- Schutzfolie auf der Spiegelseite

EINSATZZWECK

- Anwendungen im Laden- und Messebau
- Beschilderungen

WEBCODE

- 4539

ANWENDUNGSZWECK

- Geeignet für den Innenbereich
- Nicht geeignet zum Bedrucken
- Nicht geeignet zum Thermoformen



ANTALIS.CH

5242 Lupfig, Tel. 056 464 51 11, info.ch@antalis.com

antalis ^{EM}
Just ask Antalis

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Einheit	Standard	Methode	Wert
Dichte	g/cm ³	ISO 1183	-	1.06
Spannung bei Bruch	MPa	ISO 527	50 mm/min	16
Spannung	MPa	ISO 527	50 mm/min	1500
Reissdehnung	%	ISO 527	50 mm/min	>35
Biegefestigkeit	MPa	ISO 178	2 mm/min	42
Kerbschlagzähigkeit	kJ/m ²	ISO 179	1eA bei 23°C	> 7
Vicat Erreichungstemperatur	°C	ISO 306	B50/oil	90
Temperatur Wärmeformbeständigkeit	°C	ISO 75	HDT/A 1.8 MPa	78

CHEMIKALIENRESISTENZ

Chemikalien	Chemikalienresistenz
Aceton	Schwach
Säure (schwach)	Sehr gut
Säure (stark)	Schwach
Chloroform	Schwach
Waschmittel	Gut
Diesel	Schwach
Ethylalkohol	Gut
Petrol	Schwach



ANTALIS.CH

5242 Lupfig, Tel. 056 464 51 11, info.ch@antalis.com

antalis EM
Just ask Antalis