

UPSIDE PREMIUM I FACE

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einseitig weiss gestrichener (GZ) Karton aus Frischfaser (SBS)
- Seidenmatte Oberfläche
- Hohe weisse
- Hervorragende Steifigkeit
- Hohes Volumen
- Natürliche angenehme Haptik
- Brillante Bildwiedergabe

ANWENDUNGEN

- Visitenkarten
- Grusskarten
- Broschüren- und Buchumschläge
- Verpackungen im Bereich Kosmetik, Pharma, Elektronik etc.

KUNDENNUTZEN

- Gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Vielseitig einsetzbar
- Einfache Entsorgung
- Recyclebar

WEBCODE

- 23069



ANTALIS.CH

5242 Lupfig, Tel. 056 464 51 11, info.ch@antalis.com

antalis EM
Just ask Antalis

TECHNISCHE DATEN

Flächen gewicht	ISO 536	g/m ²	170	200	230	250	270	300	330	350	400	450
Dicke my	ISO 534	my	184	230	268	300	324	360	396	425	500	572
Glätte Bekk	ISO 5627	s	80	80	80	80	80	80	60	60	60	60
Glanz Gardner	ISO 8254-1	%	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Weissegrad CIE	ISO 11475	%	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
Weisse ISO	ISO 2470(D65)	%	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
a*	ISO 5631 (D65)	-	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
b*	ISO 5631 (D65)	-	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
L*	ISO 5631 (D65)	-	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
Biegesteifigkeit Taber 15° MD	ISO 2493	mNm	1.7	3.2	5	7.6	8.7	12	17.5	18	30	41
Biegesteifigkeit Taber 15° CD	ISO 2493	mNm	1	1.8	2.6	4.2	5.1	5.8	8.2	8.7	14	18
Biegesteifigkeit L&W 15° MD	ISO 2493	mN	36	68	95	130	180	230	370	380	620	850
Biegesteifigkeit L&W 15° MD	ISO 2493	mN	20	35	50	70	85	120	170	180	280	380



ANTALIS.CH

5242 Lupfig, Tel. 056 464 51 11, info.ch@antalis.com

antalis EM
Just ask Antalis