

Upside premium 2 face

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Beidseitig weiss gestrichener (GZ) Karton aus Frischfaser (SBS)
- Seidenmatte Oberfläche
- Hohe weisse
- Hervorragende Steifigkeit
- Hohes Volumen
- Natürliche angenehme Haptik
- Brillante Bildwiedergabe

ANWENDUNGEN

- Visitenkarten
- Grusskarten
- Broschüren- und Buchumschläge
- Verpackungen im Bereich Kosmetik, Pharma, Elektronik etc.

KUNDENNUTZEN

- Gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Vielseitig einsetzbar
- Einfache Entsorgung
- Recyclebar

WEBCODE

- 23070



ANTALIS.CH

5242 Lupfig, Tel. 056 464 51 11, info.ch@antalis.com



Technische Daten

Flächen- gewicht	ISO 536	g/m2	170	200	230	250	270	280	300	330	350	400	450	500	610
Dicke my	ISO 534	my	170	200	244	272	305	315	345	380	406	480	562	630	770
Glätte Bekk	ISO 5627	S	130	130	110	110	80	80	80	70	70	60	60	60	60
Glanz Gardner	ISO 8254-1	%	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Weisse- grad CIE	ISO 11475	%	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
Weisse ISO	ISO 2470 (D65)	%	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
a*	ISO 5631 (D65)	-	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
b*	ISO 5631 (D65)	-	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
c*	ISO 5631 (D65)	-	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
Biege- steifigkeit Taber 15° MD	ISO 2493	mNm	1.7	2.3	4	5.6	7.2	8.2	3.7	14.5	17	27	39	53	57
Biege- steifigkeit Taber 15° CD	ISO 2493	mNm	1	1.5	2	3.5	4	4.1	5.1	7.5	8	13	17	25	33
Biege- steifigkeit L&W 15° MD	ISO 2493	mN	26	45	75	110	150	170	200	300	320	550	780	110	1200
Biege- steifigkeit L&W 15° MD	ISO 2493	mN	16	27	42	60	80	85	105	150	160	250	345	480	700



ANTALIS.CH

5242 Lupfig, Tel. 056 464 51 11, info.ch@antalis.com

