

MATERIALBESCHREIBUNG

Coala Blockout Vinyl ist ein weißes, glänzendes, monomeres Vinyl mit einem klaren, ablösbaren Klebstoff und einer weißen, zweiseitigen PE-beschichteten Kraftlinerfolie. Die zweischichtige Technik ermöglicht 100 % undurchsichtige Anwendungen, bei denen eine totale Abschirmung erforderlich ist. Dieses Produkt wird für Fenstergrafiken und Einzelhandelsdisplays empfohlen, die eine vollständige Lichtabschirmung erfordern, ohne dass graue oder schwarze Klebstoffe auf der Rückseite sichtbar sind, wenn sie auf Glas angebracht werden. Die 180µm Konstruktion ermöglicht eine einfache und schnelle Anbringung. **Diese Folie ist für eine Vielzahl von lösungsmittelbasierten, Eco-Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten geeignet, die in digitalen Großformatdrucksystemen verwendet werden.**

KOMPATIBILITÄT VON DRUCKER UND TINTE



STÄRKE

180
µ

MERKMALE

- Obermaterial: Monomeres Vinyl mit zweischichtigem Aufbau
- Dicke: 180µm
- Gewicht: 248g/m²
- Glanz (60°) >70
- Deckkraft: 100%
- Oberfläche: weiß glänzend
- Kleber: 20-25µm ablösbar klar
- Haftung auf Glas:
 - Schälfestigkeit nach 15 Minuten: 12N/25mm
 - Schälfestigkeit nach 24 Stunden: 13N/25mm
- Liner: 170µm weiß 2-seitig PE-beschichtetes Kraftpapier

BENEFITS

- 100% undurchsichtig ohne grauen oder schwarzen Klebstoff
- Einfache und schnelle Anwendung
- Ausgezeichnete Dimensionsstabilität
- 1 Jahr saubere Ablösbarkeit unter normalen Expositionsbedingungen
- Haltbarkeit im Freien bis zu 3 Jahre

ANWENDUNGEN

- Empfohlen für Fenstergrafiken und Displays im Einzelhandel, die eine vollständige Lichtabschirmung erfordern ohne dass graue oder schwarze Kleber auf der Rückseite sichtbar auf der Rückseite sichtbar sind, wenn sie auf Glas angebracht werden.
- Schaufensterfronten und Innenfenster wo absolute Privatsphäre ein Muss ist.
- Aufkleber und Fenstergrafiken, bei denen keine Lichtdurchlässigkeit Lichtdurchlässigkeit erforderlich ist.

EMPFEHLUNGEN

- Minimale Anwendungstemperatur + 5°C
- Betriebstemperatur: -5°C bis 80°C
- Tintenstrahl-Lösungsmittel vollständig verdampfen, bevor Anwendung. Andernfalls kann das Lösungsmittel eindringen, was zu einer Zersetzung des Vinyls führen. Für UV-härtende Druckfarben, bitte Sie sich bitte mit dem Tintenhersteller über die über die Flexibilität der Tinte.

DURABILITÄT



- 1 Jahr bei Lagerung in der Originalverpackung bei ca. 22°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit
- Das bedruckte Material sollte vollständig trocken und während des Transports geschützt sein
- Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen sollten vermieden werden

