

MATERIALBESCHREIBUNG

Coala Cityblue ES ist ein 115g/m² matt gestrichenes Papier für den Druck mit Eco-Solvent-Tinten.

Das blaue Trägermaterial bietet eine perfekte (Nass-)Deckkraft und sorgt dafür, dass der Inhalt von älteren, überklebten Plakaten nicht durchscheint. Das spezielle Design des Trägermaterials garantiert außerdem eine perfekte Haftung auf dem Plakatuntergrund. Das Plakat löst sich nicht ab, blättert nicht ab und verblasst nicht bei jeder Witterung, so dass Ihre Kampagne vom ersten bis zum letzten Tag ein makelloses Aussehen behält. Spezielle Oberflächenbeschichtungen sorgen für ein hochwertiges Ergebnis und optimieren gleichzeitig den Tintenverbrauch. Die hohe Reißfestigkeit ermöglicht das manuelle oder maschinelle Falten, ohne dass die Gefahr von Rissen oder unerwünschten weißen Linien besteht. Die außergewöhnliche Nassfestigkeit ermöglicht es, das Plakat während des Aufklebens mehrmals neu zu positionieren, wodurch die Arbeit einfach und schnell erledigt werden kann.

Dieses Papier ist für den Eco-Solvent-Tintenstrahldruck entwickelt worden.

KOMPATIBILITÄT VON DRUCKER UND TINTE



PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

- Ausführung: matt
- Dicke 150µ
- Weißgrad CIE: 98% (ISO 11475)
- Trockentrübung: 99% (ISO 2471)
- Nassopazität: 98% (ISO 2471)
- Wasseraufnahme Cobb 60" bs: 25 g/m² (DIN EN ISO 535)
- Nasszugfestigkeit md > 0,8 kN/m (DIN ISO 3781)
- Nasszugfestigkeit cd > 0,7 kN/m (DIN ISO 3781)
- Nassausdehnung: 2% (DIN 54517)
- Glanz ts: 22% (EN ISO 8254-1)
- Rauigkeit PPS: 1,4µm (DIN ISO 8791-4)

GEWICHT

115
g/m²

ANWENDUNGEN

- Poster und Plakate für den Außenbereich
- Kurz- und langfristige Werbekampagnen

VORTEILE

- Entwickelt für den Eco-Solvent-Tintenstrahldruck
- Außergewöhnliche Nassfestigkeit
- Leicht zu befestigen
- Ausgezeichnete Nassopazität
- Perfekte PVC-freie Lösung



HALTBARKEITSDAUER, LAGERUNG UND BEDINGUNGEN

- 1 Jahr unter normalen Bedingungen (+15° bis +35°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 75%). Eine höhere Luftfeuchtigkeit und/oder Temperatur kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen. Lagern Sie die Medien immer an einem dunklen Ort in der Originalverpackung.



Die folgenden technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, jedoch ohne Gewähr für die Ergebnisse, die sich aus den unterschiedlichen Materialarten und Anwendungsverfahren ergeben. Wir empfehlen daher dringend, vor jedem Einsatz einen Test auf dem Originalmaterial durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien entstehen.

