

MATERIALBESCHREIBUNG

290g Polyester mit Greyback für Roll-up-Displays. Eine Seite mit einer speziellen Polymerbeschichtung. Hoher Weißegrad. Hochbrillanter Druck bei geringstem Farbabfall. Block-Out durch die B-Seiten-Beschichtung. Speziell für Rollup-Systeme geeignet. Auch für Banner und Textilarchitektur. Druckt hervorragend mit Solvent-, UV- und Latex-Tinten.

KOMPATIBILITÄT VON DRUCKER UND TINTE



GEWICHT

290
g/m²

PRODUKTATTRIBUTE

- Trägermaterial: 100% Polyester DIN 6001
- Enden / Plektren: 23 / 17 Fd / cm DIN 1049-2
- Garn: 300 / 300 dtex / Nm DIN ISO 2060
- Bindung: Leinwandbindung DIN ISO 9354
- Flächengewicht: 290 ± 20 g/m² DIN ISO 2286-2
- Dicke: 0,37 ± 0,03 mm DIN ISO 2286-3
- Zugfestigkeit Kette/Schuss: > 120 / 60 daM/5cm DIN ISO 13934-1
- Reißfestigkeit Kette/Schuss: > 40 / 50 N DIN ISO 13937-1
- Weißgrad: > 120 Berger
- Lichtechtheit: ≥ 5-6 Grad DIN ISO 105-B02
- Lichtdurchlässigkeit: 0 mm DIN 410, DIN 13363-1



Die folgenden technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, jedoch ohne Gewähr für die Ergebnisse, die sich aus den unterschiedlichen Materialarten und Anwendungsverfahren ergeben. Wir empfehlen daher dringend, vor jedem Einsatz einen Test auf dem Originalmaterial durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien entstehen.