

COALA DRY ERASE PREMIUM LAM



MATERIALBESCHREIBUNG

Coala Dry Erase Premium Lam ist eine 50µ starke, haltbare, klare PET-Folie mit glänzender, harter Beschichtung und druckempfindlichem Acrylklebstoff, der durch ein PE-beschichtetes, auf der Abziehseite silikonisiertes Kraftpapier geschützt ist. Sie besitzt Anti-Graffiti-Eigenschaften und bietet eine wirklich überlegene Kombination von Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Abrieb, Wasser, Lösungsmittel, Flecken und Chemikalien. Im Vergleich zu anderen hochwertigen trocken abwischbaren Tafeln ist Coala Dry Erase Premium Lam bemerkenswert leicht abwischbar. Dank seiner Anti-Graffiti-Eigenschaften lassen sich auch Permanentmarker leicht mit Reinigungsalkohol entfernen. Coala Dry Erase Premium Lam wird mit einer 10-Jahres-Garantie geliefert, die seine Radierbarkeit garantiert, d. h. keine Geisterbilder oder Kratzer.

STÄRKE

50
µ

PRODUKTBEZEICHNUNG

- Grundmaterial: PET, klar, glänzend
- Release Liner: 130 g/m² silikonisiertes, 1-seitig PE-beschichtetes Kraftpapier
- Kleber: Acryl (druckempfindlich)
- Schichtdicke: 50µ
- Klebeschicht: 25µ

TECHNISCHE LEISTUNG

- Glanz / 60° mit BYK Gardner/Micro-TRIGloss
- Testmethode: 100%

Dauerhaftigkeit

- Kratzfestigkeit - mit Hoffman-Kratztest: 700
- Härte - Prüfung nach ASTM D3363-74: 7H

Tragbarkeit

- Abriebfestigkeit - mit Taber Abrasion/500 g-CS-10 Rad: 500+ Zyklen
- Verschleißfestigkeit - mit BYK Gardner Schlitten: 5000+ Zyklen

Fleckenbeständigkeit

Die folgenden Mittel hatten keine Auswirkungen auf Coala Dry Erase Premium Lam, nachdem sie über Nacht mit ihm in Berührung gekommen waren und mit einem milden Reinigungsmittel oder Glasreiniger abgewischt wurden: Ethylalkohol, Isopropylalkohol, Wasserstoffperoxid, Naphtha, Lippenstift, blaue Tinte, 5%ige Seifenlösung, 5%ige Waschmittellösung, 1%iges Trinatriumphosphat.

ANWENDUNGEN

- Kann mit handelsüblichen trocken abwischbaren Markern beschrieben werden.
- Ideal für den Einsatz in Kinderzimmern, Schulen, Kindertagesstätten, Büros, Krankenhäusern, Wohnheimen und Lebensmittelläden sowie auf Speisekarten von Restaurants und Kneipen.
- Betriebstemperaturbereich: von -20°C bis +120°C

PROZESSEINSTELLUNGEN

Rollenlaminator:

Raumtemperatur bis 40°C Geschwindigkeit 0,3m bis 2,5m pro Minute **Presse:** nicht empfohlen

Die folgenden technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, jedoch ohne Gewähr für die Ergebnisse, die sich aus den unterschiedlichen Materialarten und Anwendungsverfahren ergeben. Wir empfehlen daher dringend, vor jedem Einsatz einen Test auf dem Originalmaterial durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien entstehen.

HALTBARKEITSDAUER, LAGERUNG UND BEDINGUNGEN

- Innerhalb von 1 Jahr nach Öffnen der Originalverpackung verwenden.
- In der Originalverpackung zwischen 15°C und 22°C bei 50 - 55% relativer Luftfeuchtigkeit lagern

