


MATERIALBESCHREIBUNG

Coala Event Walk ist ein 457 Mikrometer starkes, geprägtes, rutschfestes Vinyl für kurz- und mittelfristige Bodengrafik-Anwendungen. Coala Event Walk ist auf verschiedenen Außenflächen anwendbar. Es bietet eine widerstandsfähige, langlebige, rutschfeste Oberfläche für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie kann mit einem normalen Schneideplotter geschnitten werden und ermöglicht jede Form. Keine Laminierung: drucken, trocknen lassen und aufbringen! Für die Anwendung auf trockenen Oberflächen ist keine Hitze erforderlich.

KOMPATIBILITÄT MIT DRUCKER UND TINTE



STÄRKE



PRODUKTBEZEICHNUNG

- Trägermaterial: Vinyl-Schaumstoff
- Dicke: 0,457 mm
- Klebstoff: 0,051 mm klares, permanentes Acryl-Lösungsmittel
- Trennfolie: 0,178 mm Papierfolie
- Peel-Haftung:
 - Edelstahl 15 Min. Haltezeit: 66 N/100mm
 - Rostfreier Stahl 24 Stunden Verweilzeit: 82 N/100mm
 - Polyethylen 15 Min. Verweilzeit: 20 N/100mm
 - Polyethylen 24 Stunden Verweilzeit: 25 N/100mm
 - Pulverbeschichtete Oberflächen(*) 15 Min. Verweilzeit: 40 N/100mm
 - Pulverbeschichtete Oberflächen(*) 24 Stunden Verweilzeit: 55 N/100mm
- Reibungskoeffizient (kinetisch) Trocken-/Nassgummi: 0,9/1,0
- Reibungskoeffizient (kinetisch) Trocken/Nass-Leder: 0,3/1,0
- Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
- Betriebstemperatur min. und max.: T: - 28 bis +104 °C

(*) Farb- und Chargenabweichungen von beschichteten Oberflächen, einschließlich Farben, Pulverbeschichtungen, Lacken, Beizen und anderen Behandlungen, können die Leistung des Klebebandes beeinträchtigen und sollten auf die Kompatibilität des Klebebandes mit der jeweiligen Oberfläche geprüft werden.

DURABILITÄT

- Die Haltbarkeit hängt von der Art und Weise ab, wie das Produkt aufgetragen wurde, insbesondere von einer sorgfältigen Pressung, sowie von der Beschaffenheit der Oberfläche und der Häufigkeit der Nutzung der Fläche.
- Wir empfehlen eine Verwendung von 2 Monaten für Innenanwendungen und 1 bis 2 Wochen für Außenanwendungen.

HALTBARKEITSDAUER, LAGERUNG UND BEDINGUNGEN

- Es wird empfohlen, das Produkt in der geschlossenen Verpackung zu lagern, vorzugsweise bei einer Temperatur von +15°C bis +30°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit im Bereich von 45% bis 60%.
- Das Produkt hat eine Haltbarkeit von 24 Monaten nach dem Kauf des Materials.



ANWENDUNG

- Bodengrafiken
- Sponsoring aller sportlichen Veranstaltungen,
- Kurze Kommunikation im Freien für den Fußgängerverkehr,
- Straßenmarketing
- Roadshows

VORTEILE

- Starkes Klebesystem für die Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen
- Äußerst sichere und rutschhemmende Oberfläche
- Wasserfester Klebstoff für den kurzfristigen Einsatz im Freien
- Gute chemische Beständigkeit für beste hygienische Bedingungen
- Rutschfestigkeit: R10



Die folgenden technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, jedoch ohne Gewähr für die Ergebnisse, die sich aus den unterschiedlichen Materialarten und Anwendungsverfahren ergeben. Wir empfehlen daher dringend, vor jedem Einsatz einen Test auf dem Originalmaterial durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien entstehen.

