

COALA FERRO WHITE BASE ADHESIVE



MATERIALBESCHREIBUNG

Coala Ferro White Base Adhesive wird verwendet, um eine stahl- und eisenfreie Oberfläche zu schaffen, die sich für leicht zu ersetzende magnetische Grafiken eignet. Die weißen Grundfolien sind ideal für Bereiche, in denen die Wand nicht immer mit Grafiken bedeckt ist. Diese weiße PVC-Schicht kann auch mit UV-härtenden Farben bedruckt werden. Aufgrund des Gewichts sollten große Tafeln an der Oberseite entweder mit Heftklammern oder HT-Doppelklebeband sicher befestigt werden.

KOMPATIBILITÄT MIT DRUCKER UND TINTE



STÄRKE

500
 μ

GEWICHT

1340
 g/m^2

EIGENSCHAFTEN

- Flexibler Eisensockel
- Strahlend weiße PVC-Oberfläche
- Leicht umsetzbar
- Kompatibel mit UV-härtenden Druckfarben
- Acrylat-Klebstoff
- Innen- und statischer Außeneinsatz

ANWENDUNGEN

- Innenwerbung im Einzelhandel
- Inneneinrichtung
- Messe-Grafiken
- Bretter



MONTAGE

- Die vertikale Montage ist die beste Methode, eine horizontale Montage führt zu einer geringeren Haltekraft.
- Zeichnen Sie eine vertikale Linie auf der Montagefläche, um die erste Platte vertikal auszurichten.
- Entfernen Sie die Trennfolie von der Ferro-Basisfolie.
- Bringen Sie die Ferro Base-Folie mit einem Raket auf die Montagefläche auf, beginnend oben, von der Mitte aus zu den Seiten hin.
- Montieren Sie die zweite Platte, die Platten sollten sich nicht überlappen. Lassen Sie einen Abstand von 1 mm zwischen den Platten, um die Wärmeausdehnung zu ermöglichen.
- Dehnen Sie das Material bei der Montage nicht.

Es wird empfohlen, die Kante von großen Ferroplatten mit einer Sattelnaht zu befestigen.

HALTBARKEITSDAUER, LAGERUNG UND BEDINGUNGEN

• 1 Jahr unter normalen Bedingungen (+15° bis +35°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 75%). Eine höhere Luftfeuchtigkeit und/oder Temperatur kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen. Lagern Sie die Medien immer an einem dunklen Ort in der Originalverpackung.



Die folgenden technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, jedoch ohne Gewähr für die Ergebnisse, die sich aus den unterschiedlichen Materialarten und Anwendungsverfahren ergeben. Wir empfehlen daher dringend, vor jedem Einsatz einen Test auf dem Originalmaterial durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien entstehen.



COALA FERRO KLEBER AUF WEISSER BASIS

antalisTM

EMPOWERING
VISUAL
EMOTIONS

