



## COALA Floorgraphics LAM Sand

Laminat für den Oberflächenschutz von Fußbodenwerbung oder Roll- und Popup Displays. Das Material ist hochwertig strukturiert und hält auf vielen Oberflächen, wie Kunststoff, Folien, Glas oder Metallen.

**Anwendungsgebiete:** Oberflächenschutz für Fußbodenwerbung oder Roll- und PopUp Displays.

### Technische Daten

| Produkt                           | COALA Floorgraphics LAM Sand                                                                    |            |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Material:                         | Weich PVC Folie                                                                                 |            |
| Materialgewicht:                  | 100 µm / 0,12 mm                                                                                |            |
| Oberfläche                        | transparent, sand strukturiert                                                                  |            |
| Formbeständigkeit<br>Laufrichtung | < -3%                                                                                           | FTM 14     |
| Formbeständigkeit<br>Querrichtung | < - 1,5%                                                                                        | FTM 14     |
| Brennbarkeit auf<br>Aluminium     | Selbstverlöschend                                                                               | DIN 75200  |
| Kleber                            | Reinacrylatkleber, permanent,<br>transparent                                                    |            |
| Kleberkraft                       | 24h: 15N/25mm                                                                                   | AFERA 5001 |
| Rutschhemmung                     | R 10                                                                                            | DIN 51130  |
| Schwerentflammbarkeit             | -                                                                                               |            |
| Indoor / Outdoor                  | Indoor                                                                                          |            |
| Verarbeitungstemperatur           | min. 8°C                                                                                        |            |
| Temperaturbereich                 | Von -40°C bis + 80°C                                                                            |            |
| Lagerfähigkeit                    | 2 Jahre bei Lagerung in Originalverpackung zwischen 20-25°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. |            |

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit gesetzlich zulässig. Aufgrund der möglichen Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders bei Materialkombinationen, Eigentests mit jedem Material durchzuführen.

