

MATERIALBESCHREIBUNG

Coala Floor & Wall R ist ein 150 Mikrometer starkes, strukturiertes weißes PVC, das mit einem ablösbaren, klaren Acrylklebstoff laminiert ist. Das Produkt ist für kurz- bis mittelfristige Innenanwendungen geeignet. Das Produkt eignet sich für den Druck mit Latex-, UV- und den meisten Lösungsmittelbasierten Tinten.

KOMPATIBILITÄT VON DRUCKER UND TINTE



EIGENSCHAFTEN

- Obermaterial: Texturiertes weißes monomeres PVC $> 150 \mu\text{m} \pm 10$
- Klebstoff: Acrylat-PSA auf Wasserbasis, mäßige Klebkraft $> 26 \mu\text{m} \pm 2$
- Trägermaterial: Strukturierte Luftabgabe, 1 Seite silikonisiert $> 135 \mu\text{m} \pm 10$
- Standardgrößen: 1370 mm (B) x 50 m (L)
- Schlupfprüfung: R10
- Brandtest: C-s1 d0

VORTEILE

- Reinigen Sie das Produkt, aber minimale Rückstände können auf die Oberfläche übergehen.
- Zur Erleichterung der Anwendung wird Coala Floor & Wall R mit einer "luftfreien" strukturierten Abdeckfolie geliefert.
- Rutschhemmend
- Feuerbeständig
- Keine Laminierung erforderlich
- Gute Kratzfestigkeit

GESICHTSMATERIAL

150
 μm

ANWENDUNGEN

- Kurz- bis mittelfristige Anwendung
- Verwendung in Innenräumen
- POS-Beschilderung/ Allgemeine Beschilderung
- Wandgrafiken
- Bodengrafiken - Anwendbar auf
 - Bodenfliesen,
 - PVC-Bodenbelag,
 - Beton-/Steinboden
 - Holz-/Laminatböden
 - Teppiche (Niederflorteppiche - sollten jedoch auf einer kleinen Fläche getestet werden, um die Leistungsfähigkeit zu prüfen)



Die folgenden technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, jedoch ohne Gewähr für die Ergebnisse, die sich aus den unterschiedlichen Materialarten und Anwendungsverfahren ergeben. Wir empfehlen daher dringend, vor jedem Einsatz einen Test auf dem Originalmaterial durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien entstehen.

