

MATERIALBESCHREIBUNG

Coala Frontlit Evo Weldable ist ein 360 g/m² weißes, halbmatt beschichtetes PVC-freies Frontlit-Bannermaterial. Dieses umweltfreundliche, PVC-freie Bannermaterial ist schweißbar und hat eine ausgezeichnete Zugfestigkeit für großformatige Banner im Außen- und Innenbereich. Dank der B1-Zertifizierung kann es an und in öffentlichen Gebäuden und Fassaden verwendet werden.

Coala Frontlit Evo Weldable ist für Eco-Solvent-, Latex- und UV-Tinten geeignet.

KOMPATIBILITÄT VON DRUCKER UND TINTE



GEWICHT

360
g/m²

PRODUKTSTRUKTUR

- Stoff:
 - 100% Polyester
 - Anzahl der Garne: 1000 x 1000 Denier
 - Konstruktion: 18x18 Bindung pro Zoll
- Beschichtung: PU/PA
- Oberfläche: Weiß seidenmatt
- Gesamtgewicht: 360g/m²
- Dicke: 0,30 +/- 0,02 mm (Toleranz 5%)

MERKMALE

- REACH-konform
- Flammhemmend: B1
- Reißfestigkeit 2400/2300 N/5cm (DIN 53354)
- Reißfestigkeit 460/420 N (DIN 53356)
- Temperaturbeständig -20 bis 70°C
- Schweißbar / Heißschweißen zugelassen bei 410°C bei 25m/min

ANWENDUNGEN

- Innen- und Außenbanner
- Masten-Banner
- Werbetafeln
- Anzeige-Systeme

DURABILITÄT

- Hohe Druckpräzision
- Hohe Festigkeit
- Außen und UV-beständig
- Satinierte Oberfläche
- PVC-frei



Die folgenden technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, jedoch ohne Gewähr für die Ergebnisse, die sich aus den unterschiedlichen Materialarten und Anwendungsverfahren ergeben. Wir empfehlen daher dringend, vor jedem Einsatz einen Test auf dem Originalmaterial durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien entstehen.

