

## MATERIALBESCHREIBUNG

Coala Ghost ist eine 75 µm dicke, optisch klare, hochglänzende monomere Folie, die mit einem optisch klaren, lösungsmittelhaltigen Klebstoff beschichtet und auf eine klare Polyesterfolie laminiert ist. Entwickelt für temporäre, kurzfristige Innen- oder Außenbeschilderung, Aufkleber und Verkaufsdisplays an Fenstern, wo optische Klarheit erforderlich ist. Diese Folie ist für eine Vielzahl von lösungsmittelbasierten, Eco-Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten geeignet, die in digitalen Großformatdrucksystemen verwendet werden.

## KOMPATIBILITÄT VON DRUCKER UND TINTE



## STÄRKE



## EIGENSCHAFTEN

- Obermaterial: 75µ monomeres Vinyl
- Oberfläche: transparent hochglänzend
- Klebstoff: lösemittelhaltig
- Haftung auf Glas:
  - Schälfestigkeit nach 15 Minuten: 2,2N/25mm
  - Schälfestigkeit nach 24 Stunden: 3,1N/25mm
- Trägermaterial: Polyester 51µm

## VORTEILE

- Optisch klar
- Saubere Entfernung von Glas bis zu einem Jahr Jahr unter normalen Expositionsbedingungen
- Haltbarkeit im Freien: bis zu 3 Jahre
- Der Polyesterträger hat eine Traktionsbeschichtung um die Verarbeitung auf gängigen Digitaldruckern zu erleichtern Druckern

## ANWENDUNGEN

- POP/Einzelhandel, Fenster, allgemeine Beschilderung
- Innen- und Außenanwendung auf ebenen Flächen

### DURABILITÄT



- 1 Jahr bei Lagerung in der Originalverpackung bei ca. 22°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit
- Das bedruckte Material sollte vollständig trocken und während des Transports geschützt sein
- Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen sollten vermieden werden

## EMPFEHLUNGEN

- Minimale Anwendungstemperatur + 5°C
- Betriebstemperatur: -5°C bis 80°C
- Die Nassapplikation auf lösungsmittelbasierten klaren Produkten ist der beste Weg, um blasenfreie und optisch klare klare Ergebnisse zu erzielen. Trockenauftrag ist möglich, kann aber kann jedoch zu Blasenbildung und/oder einer Verringerung der optischen Klarheit führen.
- Verwenden Sie eine zugelassene, handelsübliche Anwendungsflüssigkeit
  - Besprühen Sie die Oberfläche des Substrats
  - Nebeln Sie die Klebeseite der Grafik
  - Nasse grafische Druckoberfläche.
  - Auf das Fenster auftragen und alle Flüssigkeiten mit einem Raket abwischen.
- Wir empfehlen einen Wildleder-/Teflon-Raket für Nassanwendungen; um Kratzer zu vermeiden
- Es ist am besten, ein Papierklebeband zu verwenden, um die der Grafik während der Installation
- Wenn Sie ein Laminat verwenden, ist ein optisch klares Laminat empfohlen.

Die folgenden technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, jedoch ohne Gewähr für die Ergebnisse, die sich aus den unterschiedlichen Materialarten und Anwendungsverfahren ergeben. Wir empfehlen daher dringend, vor jedem Einsatz einen Test auf dem Originalmaterial durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien entstehen.