

COALA® HI-TACK (AIRFREE)



PRODUKTBESCHREIBUNG

Matt-weiße, polymer-kalandrierter PVC-Klebefolie mit speziell entwickeltem Kleber für die Anwendung auf anspruchsvollen Untergründen, universal für viele Anwendungen einsetzbar und ist ebenfalls mit Luftkanalkleber erhältlich.

ANWENDUNGEN

- Universell einsetzbar
- Point-of-Sale
- Spezielle Anwendungen
- Outdoor-Werbung
- Niedrigenergie-Oberflächen
- Stark haftend

EIGENSCHAFTEN

- Stark permanent haftend
- 5 Jahre Außenhaltbarkeit
- Kein Ausbluten des Klebers
- Klebt auf fast allen Flächen
- Für schwierige Untergründe
- Erhältlich mit Airfree Kleber

KOMPATIBILITÄT

- Lösemittelbasiert
- Latexbasiert
- UV-härtend

MATERIAL

PVC

STÄRKE

85µ

SPEZIFIKATIONEN

- Erhältlich mit Airfree Kleber
- Haftet auf Holzplatten & Sperrholz
- Geeignet für PS, PET und Polycarbonat
- 135g Liner
- 25µ Kleberauftrag
- Klebkraft: 25 ± 3 N/25mm (Normal)
- Klebkraft: 20 ± 3 N/25mm (Airfree)
- Temperaturbeständig -40 bis +80°C
- Brandschutzklasse EN 13501-1 B-s2-d0

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien verursacht wurden.

