

COALA MAGNETIC BASE ADHESIVE 700



MATERIALBESCHREIBUNG

Coala Magnetic Base Adhesive 700 kann auf flachen, gebogenen und zylindrischen Oberflächen angebracht werden. Er kann auch auf glatten Oberflächen verwendet werden.

DICKE

700
 μ

GEWICHT

2680
 g/m^2

MATERIALVORBEREITUNG

- ☐ Prüfen Sie zunächst, ob das Material in gutem Zustand eingegangen ist und nicht durch den Transport beschädigt wurde.
- ☐ Die Montagefläche muss stabil sein, andernfalls ist sie zu verstärken.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche glatt, fest und trocken und frei von Schimmel oder Algen ist.
- ☐ Nicht alle lackierten Oberflächen haften gut, prüfen Sie die Haftung an einer kleinen Stelle.
- ☐ Messen Sie die zu bedeckende Fläche und berechnen Sie die Anzahl und Länge der benötigten Streifen.

- Dehnen Sie das Material bei der Montage nicht.
- Es wird empfohlen, die Kante von großen Magnettafeln mit einer Rückstichheftung zu befestigen.
- Aufgrund des Gewichts sollten große Paneele oben entweder mit Klammern oder doppelseitigem HT-Klebeband sicher befestigt werden.



MONTAGE

- 1 vertikale Montage ist die beste Methode, eine horizontale Montage führt zu einer geringeren Haltekraft.
- 2 Zeichnen Sie eine vertikale Linie auf der Montagefläche, um die erste Platte vertikal auszurichten.
- 3 Entfernen Sie die Trennfolie von der magnetischen Basisfolie.
- 4 Bringen Sie die magnetische Grundfolie mit einem Raket von oben beginnend von der Mitte aus zu den Seiten hin auf die Montagefläche auf.
- 5 Montieren Sie die zweite Platte, die Platten sollten sich nicht überlappen. Lassen Sie einen Spalt von 1 mm zwischen den Paneelen, um Wärmeausdehnung zu ermöglichen.



COALA MAGNETFUSSKLEBER 700

antalisTM

EMPOWERING
VISUAL
EMOTIONS