

COALA MAGNETIC PRINTABLE PVC 500



MATERIALBESCHREIBUNG

Coala Magnetic Printable PVC 500 ist eine mattweiße bedruckbare Folie mit einer bedruckbaren PVC-Oberfläche und einer schwarzen Magnetbeschichtung auf der Rückseite. Diese Folie ist für die Verwendung auf einem Eisen-/Stahlhintergrund vorgesehen. Coala Magnetic Printable PVC 500 kann mit HP Latex- und UV-härtenden Druckfarben bedruckt werden.

KOMPATIBILITÄT VON DRUCKER UND TINTE



MAGNETISCHE KRAFT

17
g/cm²

DICKE

500
μ

GEWICHT

1450
g/m²

LEITFADEN

- Coala Magnetic Printable PVC 500 kann auf flachen, 2D-gekrümmten und zylindrischen Oberflächen verwendet werden.
- Es wird empfohlen, Grafiken in einer Papp- oder Kunststoffhülle zu verpacken und zu versenden.
- Achten Sie darauf, dass die Grafiken nach außen zeigen und mit einer Plastik- oder Papierhülle geschützt sind.
- Innen und kurzzeitig im Freien.
- **Adhäsionskraft:** Faktoren, die die Haftkraft beeinflussen. Die Angaben zur Haftkraft in den Datenblättern setzen ideale Bedingungen voraus. Material, Oberflächenbeschaffenheit und Temperatur können einen erheblichen Einfluss auf die Haftkraft eines Magnetbandes oder einer Magnetfolie haben. Die maximale Magnetkraft kann nur auf glatten Oberflächen und bei vollem Kontakt erreicht werden. Das Band oder die Folie muss flach, direkt und blasenfrei auf das Gegenstück gelegt werden. Wenn kein direkter Kontakt zu einem eisernen Gegenstück besteht - ein Stück Papier, Schmutz oder eine dicke Schicht dazwischen - reicht es aus, um die Magnetkraft schnell abnehmen zu lassen. Es wird empfohlen, die Grundfolie und die bedruckten Platten senkrecht zu montieren, um die bestmögliche magnetische Haftkraft zu gewährleisten.

EIGENSCHAFTEN

- Stabile und flexible Polyesterbasis
- Matte Druckoberfläche
- Kompatibel mit HP Latex- und UV-härtenden Druckfarben
- Haftet auf Eisenoberflächen
- Einfacher (Um-)Umzug
- Wasserfest
- Kostengünstige und flexible Alternative für selbstklebende Produkte

ANWENDUNGEN

- Werbung für den Einzelhandel
- Inneneinrichtung
- Verkaufsstelle

Die folgenden technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, jedoch ohne Gewähr für die Ergebnisse, die sich aus den unterschiedlichen Materialarten und Anwendungsverfahren ergeben. Wir empfehlen daher dringend, vor jedem Einsatz einen Test auf dem Originalmaterial durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien entstehen.

LAGERUNG



- Bei normaler Temperatur (10°C - 35°C) und Luftfeuchtigkeit (20% - 70% RH) lagern. Das Material kann unter den angegebenen Bedingungen 12 Monate lang gelagert werden.
- Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -5°C und 40°C, die Luftfeuchtigkeit zwischen 10% und 80%.
- Die Magnetstärke wird mindestens 12 Monate lang nicht nachlassen. Legen Sie das Material nicht in starke Magnetfelder oder hohe Temperaturen, da dies die Magnetstärke beeinflussen kann.



COALA MAGNETISCH BEDRUCKBARES PVC 500



antalisTM

EMPOWERING
VISUAL
EMOTIONS

