

MATERIALBESCHREIBUNG

Coala Organza ist ein 95g/m² selbstklebendes, halbtransparentes Polyestergewebe zum Abdecken von Fenstern und anderen glatten Oberflächen. Coala Organza ist in weißer oder schwarzer Tönung erhältlich. Es reduziert die Sonneneinstrahlung und die Temperatur im Raum und bietet gleichzeitig Sichtschutz im Innenbereich, ohne die Sicht nach draußen zu blockieren. Coala Organza ist einfach zu verlegen und kann in jede beliebige Form geschnitten werden, ob von Hand oder mit einem digital gesteuerten Cutter. Es ist mit verschiedenen digitalen Drucktechnologien kompatibel und passt sich jedem Stil und Design an.

KOMPATIBILITÄT VON DRUCKER UND TINTE



MERKMALE

- Material der Oberfläche
 - Gewebtes Polyester
 - Semi-transparent
 - Verfügbare Farben: Weiß, Schwarz
 - Substanz: 95g/m²
 - Dicke: 245µ
 - Klebstoff: ablösbares klares Acryl auf Wasserbasis
 - Innenfutter: Polyester 100µ
 - Gesamtdicke: 350µ
- Klebstoff: ablösbares klares Acryl auf Wasserbasis
- Innenfutter: Polyester 100µ
- Gesamtdicke: 350µ

LAGERUNG

- Wenn das Material bei niedrigen oder hohen Temperaturen gelagert oder transportiert wird, empfiehlt es sich, das Material vor dem Bedrucken oder Montieren an die Raumbedingungen zu akklimatisieren.
- Muss an einem kühlen und dunklen Ort in der Originalverpackung gelagert werden, um Druckstellen zu vermeiden. Die empfohlene Temperatur ist 15 - 25 Grad Celsius, relative Luftfeuchtigkeit zwischen 35% und 55%. Achten Sie darauf, dass unbenutztes Material fest auf seinen ursprünglichen Kern gewickelt bleibt, um Tunnelbildung zu verhindern. Fixieren Sie das Produkt mit einem Papierstreifen und Klebeband auf seinem Kern.

HALTBARKEITSDAUER, LAGERUNG UND BEDINGUNGEN

- 1 Jahr Lagerung bei +15 bis +25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 35% und 55%



GEWICHT

95
g/m²

DICKE

245
µ

ANWENDUNGEN

- Verwendung in Innenräumen
- Fensterdekoration

VORTEILE

- UV-beständig
- Reduziert die Hitze in Innenräumen
- Erhöht die Privatsphäre
- Druckbar
- Einfach zu installieren
- PVC-frei
- Brandschutzklasse : Euroklasse B-s1-d0 zertifiziert



Die folgenden technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, jedoch ohne Gewähr für die Ergebnisse, die sich aus den unterschiedlichen Materialarten und Anwendungsverfahren ergeben. Wir empfehlen daher dringend, vor jedem Einsatz einen Test auf dem Originalmaterial durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien entstehen.

