

MATERIALBESCHREIBUNG

Coala PP Stick LX ist eine Reihe von weichmacherfreien, selbstklebenden Polypropylenfolien, die für HP Latex- und UV-Tintenstrahlantinten entwickelt wurden. Ideal für Innen- und Außenschilder und Display-Grafiken, die auf glatten Oberflächen angebracht werden. Erhältlich in 60µ und 100µ, in weiß glänzend und weiß matt sowie in verschiedenen Klebstofftypen (permanent, ablösbar oder mit hoher Klebkraft) und Klebstofftönen (klar oder grau). Für eine einfache Anbringung wählen Sie eine der Referenzen, die eine flache "air free" Trägerfolie bieten. Alle Referenzen haben eine ausgezeichnete Druckfähigkeit und Dimensionsstabilität.

KOMPATIBILITÄT VON DRUCKER UND TINTE



PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

- Oberfolie: Polypropylen
- Ausführung: in glänzend oder matt erhältlich
- Dicke: erhältlich in 60µm oder 100µm
- Klebstoff: graues Acrylat auf Wasserbasis (permanent oder ablösbar)
- Adhärenz:
 - Schlaufenriegel / Initialgreifer:
 - Permanent Kleber: 15N/25mm (FTM9)
 - Ablösbarer Kleber: 4N/25mm (FTM9) High
 - Tack Kleber: 20N/25mm (FTM9)
 - Klebedaten 23°C abziehen 24H auf Glas:
 - Permanent Kleber: 17N/25mm (FTM1)
 - Ablösbarer Kleber: 5N/25mm (FTM9) High
 - Tack Kleber: 24N/25mm (FTM9)
- Liner erhältlich in 2 verschiedenen Optionen: 140g/m² (180µm) PE Kraft Liner oder 135g/m² (170µm) PE beschichtete strukturierte Air Release Liner.

VERARBEITUNG

- Anwendungstemperatur 10° bis 40°C

HALTBARKEITSDAUER, LAGERUNG UND BEDINGUNGEN

- 12 Monate unter normalen Bedingungen (+15° bis +35°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 75%). Eine höhere Luftfeuchtigkeit und/oder Temperatur kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen. Immer lagern die Medien an einem dunklen Ort in der Originalverpackung.

STÄRKE

60
µ

100
µ

ANWENDUNGEN

- Ausstellung / Veranstaltungen / Messen
- POS / Allgemeine Beschilderung
- Werbegrafiken
- Innen und Außen

VORTEILE

- PVC-freie Lösung
- Hochwertige Drucke
- Lebendige Farbleistung
- Ausgezeichnete Dimensionsstabilität
- Matte Oberfläche: Blendfrei/ebenes Finish
- Glanzgrad: Hochglanz
- 4 Jahre Lebensdauer im Freien, je nach Untergrund
- 5 Jahre im Freien mit passender Laminierfolie

PVC
FREE

Die folgenden technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, jedoch ohne Gewähr für die Ergebnisse, die sich aus den unterschiedlichen Materialarten und Anwendungsvarianten ergeben. Wir empfehlen daher dringend, vor jedem Einsatz einen Test auf dem Originalmaterial durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien entstehen.



COALA PP STICK LX

antalisTM

EMPOWERING
VISUAL
EMOTIONS