

MATERIALBESCHREIBUNG

Coala Pro Tack S ist eine 75 Mikron starke Polyesterfolie mit Silikonhaftung. Die Oberfolie ist in weiß oder transparent (optisch klar) erhältlich. Sie ist speziell für die Installation von Grafiken auf flachen Glasoberflächen konzipiert. Coala Pro Tack S ist repositionierbar, ablösbar, überarbeitbar und hinterlässt keine Rückstände. Für Innenmontage bei Fensterwerbung oder Dekoration ist die transparente Folie ideal, da sie spiegelverkehrt bedruckt werden kann. Einfach zu kleben, einfach zu entfernen!

KOMPATIBILITÄT VON DRUCKER UND TINTE



STÄRKE

75
μ

PRODUKTBEZEICHNUNG

- Oberfolie: 75μ Polyesterfolie (110g/m)²
2 Optionen:
 - Weiß
 - Transparent Optisch klar
- Klebstoff: Silikon-Klebertechnik
- Trägermaterial: Polyester 50μm

VORSICHTEN

- Reinigen Sie die Oberfläche vor dem Anbringen der Folie
- Vor dem Druck das Material mit Handschuhen anfassen, um Fingerabdrücke während des Drucks zu vermeiden.
- Mit Wasser auftragen, wenn das Montageobjekt über 0,5 m groß ist.²
- Es wird nicht empfohlen, das Schmiermittel bei nasser Anwendung zu verwenden.
- Verwenden Sie ein Filzpolierkissen, um die Anwendung zu erleichtern.
- Vorsicht vor Verformungen durch die Trocknungstemperatur beim Druck mit Latexdruckern der 3.
- Achten Sie auf die Delaminierung der Beschichtung, wenn Sie mit einem Drucker der Serie Latex 300 drucken.

HALTBARKEITSDAUER, LAGERUNG UND BEDINGUNGEN

- In der geschlossenen Originalverpackung in einer kühlen, trockenen Umgebung bei 15-22°C und 50%-55% relativer Luftfeuchtigkeit lagern.
- Haltbarkeit von 1 Jahr bei Lagerung in der Originalverpackung unter den empfohlenen Bedingungen



ANWENDUNGEN

- Fensterdekoration, Glas, Fenstergrafik, Schaufensterwerbung Straße
- Nur flache und glatte Glasoberflächen
- Nicht für die Verwendung im Freien empfohlen

BENEFITS

- Hochwertige Bildwiedergabe mit hervorragender Farbdarstellung
- Coala Pro Tack S transparent ist spiegelverkehrt bedruckbar für perfekte Ansicht von aussen
- Sehr leicht aufzutragen und zu entfernen
- Keine Rückstände auf der Oberfläche
- Kann mehrfach neu positioniert und wieder aufgetragen werden und lässt sich danach sauber entfernen

PVC
FREE

Die folgenden technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, jedoch ohne Gewähr für die Ergebnisse, die sich aus den unterschiedlichen Materialarten und Anwendungsverfahren ergeben. Wir empfehlen daher dringend, vor jedem Einsatz einen Test auf dem Originalmaterial durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien entstehen.