

MATERIALBESCHREIBUNG

Coala Quickstick S ist eine selbstklebende, halbstarre PVC-Folie mit 350 Mikrometern und einem extrem schwach haftenden Klebstoff. Kann auch auf unebenen Oberflächen in einer Sekunde angebracht werden.

KOMPATIBILITÄT MIT DRUCKER UND TINTE



STÄRKE

350
μ

PRODUKTBEZEICHNUNG

- **Spediteur:**
 - Folie: Beschichtete Hart-PVC-Folie
 - Opazität: > 99 %
 - Dicke: 350 μ oberflächenbeschichtet
 - Gewicht: 470 g/m²
- **Klebstoff:**
 - Entfernbare Polyacrylat-Dispersion auf Wasserbasis
- **Liner:**
 - PE-Liner, 70 μ silikonisiert
 - Gewicht: 70 g/m²
 - Haftfestigkeit (DIN 53357):
 - (24 h) N/25 mm: 12,5

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Einbrenntemperaturen: min. 15°C
- Temperaturbeständigkeit: 80°C bis -30°C

HALTBARKEITSDAUER, LAGERUNG UND BEDINGUNGEN

- In der Originalverpackung in einer kühlen und trockenen Umgebung bei einer Raumtemperatur von 10°C bis 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35% bis 65%.
- Bearbeitung: innerhalb eines Jahres nach Eingang.



ANWENDUNGEN

- Temporäres, schnelles und häufiges Display für Innen- und Außenbereiche
- Messen und Ausstellungen
- POS-Anzeigen

VORTEILE

- Ausgezeichnete Ebenheit und Steifigkeit
- Hohe Opazität
- Kann auf glatten und leicht unebenen Oberflächen angewendet werden
- Schnelles Trocknen
- Hohe Reißfestigkeit
- Reflexionsarme Oberfläche
- Sehr einfach zu handhaben
- Seine Steifigkeit vermeidet jedes Blasenproblem
- Sehr leicht zu entfernen, hinterlässt keine Rückstände



Die folgenden technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, jedoch ohne Gewähr für die Ergebnisse, die sich aus den unterschiedlichen Materialarten und Anwendungsverfahren ergeben. Wir empfehlen daher dringend, vor jedem Einsatz einen Test auf dem Originalmaterial durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien entstehen.

