

MATERIALBESCHREIBUNG

Coala Rockmount ist eine 90µ Polymer-Vinylfolie, die mit einem druckempfindlichen Acrylklebstoff mit hoher Klebkraft (HTR) auf einem 90g/m² Layflat-Träger beschichtet ist. Coala Rockmount kann für Anwendungen verwendet werden, bei denen eine anpassungsfähige, ablösbare Vinylfolie gewünscht ist. Diese Folie lässt sich bei kontrollierter Hitze gut anpassen und ist von einer Vielzahl von mäßig strukturierten Untergründen, einschließlich Ziegeln, Blöcken und Betonoberflächen, sauber ablösbar (nur vertikale Anwendung). Coala Rockmount ist bis zu 6 Monate von gängigen Untergründen entfernbar. Diese Folie ist für eine Vielzahl von Lösungsmittelbasierten, Eco-Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten geeignet, die in digitalen Großformatdrucksystemen verwendet werden.

KOMPATIBILITÄT MIT DRUCKER UND TINTE



STÄRKE



PRODUKTBEZEICHNUNG

- Obermaterial: 90µ polymeres Vinyl
- Ausführung: weiß matt oder transparent
- Klebstoff: hohe Klebkraft, ablösbar
- Haftung auf rostfreiem Stahl: mindestens 16 oz./inch
PSTC-101 Methode A mit 24 Stunden Verweilzeit bei Raumtemperatur
- PE-Futtermittel 90 g/m²

VORTEILE

- Polymeres Vinyl
- Hochklebriger Klebstoff, der unter normalen Bedingungen innerhalb von 6 Monaten von den üblichen Untergründen entfernt werden kann.
- Feuerbeständig B1
- Ausgezeichnete Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Gute Beständigkeit gegen zeitweilige Einwirkung von Mineralölen, Fetten, aliphatischen Kohlenwasserstoffen und Benzin.

HALTBARKEITSDAUER, LAGERUNG UND BEDINGUNGEN

- 1 Jahr bei Lagerung in der Originalverpackung bei ca. 22°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.
- Das bedruckte Material sollte während des Transports vollständig trocken und geschützt sein.
- Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen sollten vermieden werden.



ANWENDUNGEN

- Beim Auftragen auf eine lackierte Oberfläche muss die Farbe fest mit dem Untergrund verbunden sein. Testen Sie alle Anwendungen vor der Verwendung. Nicht geeignet für beschichteten/versiegelten/behandelten Edelstahl, Messing oder Bronzeoberflächen
- Mindestanwendungstemperatur + 5°C (+40° F)
- Lassen Sie die Inkjet-Lösungsmittel vor dem Auftragen vollständig verdampfen. Andernfalls kann das Lösungsmittel leichter in die Tinte eindringen und das Vinyl beschädigen. Bei UV-härtenden Tinten wenden Sie sich bitte an den Tintenhersteller, um Einzelheiten zur Flexibilität der Tinte zu erfahren.



Die folgenden technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, jedoch ohne Gewähr für die Ergebnisse, die sich aus den unterschiedlichen Materialarten und Anwendungsverfahren ergeben. Wir empfehlen daher dringend, vor jedem Einsatz einen Test auf dem Originalmaterial durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien entstehen.