

COALA TEXTILE WALLCOVER DIAMOND



MATERIALBESCHREIBUNG

Coala Textile Wallcover Diamond ist ein perlglänzendes Gewebe aus 100% Polyester mit permanentem Kleber. Es zeichnet sich durch die spezielle Perlmuttbeschichtung aus und eignet sich besonders gut für Werbung im Beauty-, Schmuck- und Modebereich oder als hochwertiger textiler Wandbelag, um eine elegante und exklusive Optik zu verleihen. Dieses Textil ist äußerst hitzebeständig und kann mit Eco-Solvent-, Solvent-, Latex- und UV-Tinten bedruckt werden. Einseitig bedruckbares Gewebe. PVC-frei und zertifiziert nach dem Öko-Tex® 100 IV Standard.

KOMPATIBILITÄT VON DRUCKER UND TINTE



GEWICHT GEWICHT MIT LINER

300
g/m²

400
g/m²

VERARBEITUNGSHINWEISE

- **Beschaffenheit des zu verklebenden Untergrundes:** Je glatter der Untergrund, desto besser ist die Haftung von Coala Textile Wallcover Diamond auf diesem Untergrund. Die Untergründe müssen frei von Öl, Fett, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen und trocken sein.
- **Reinigung der zu verklebenden Fläche:** Ölfreies Reinigungsmittel verwenden. Der Wischer muss sauber, fusselfrei und nicht fettig sein.
- **Druck:** Starker Druck und guter Kontakt zwischen Coala Textile Wallcover Diamond und dem zu verklebenden Untergrund sind für eine optimale Haftung erforderlich. Verwenden Sie eine Andruckrolle, wenn Sie das Material mit der Hand anbringen. Laminatoren (z.B.: Rolls Roller) sind gut geeignet, um Coala Textile Wallcover Diamond auf Ausstellungswände, Türen oder andere Paneele zu kleben.

VERARBEITUNGS- UND HANDHABUNGSBEDINGUNGEN

- Die optimale Verarbeitung erfolgt bei Raumtemperatur zwischen +15 und + 25 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50-60%. Coala Textile Wallcover Diamond sollte 24 Stunden vor der Verarbeitung in der Produktionshalle gelagert werden.
- Starke Wärmeeinwirkung (z.B.: Licht, Lichtspots) kann zu teilweisem Abblättern führen. Der zu klebende Untergrund (z.B.: Tapete) sollte eine bessere Haftung zu seinem Untergrund (z.B.: Wand) haben als zu Coala Textile Wallcover Diamond.

LAGERUNG

- Coala Textile Wallcover Diamond sollte in einem sonnengeschützten Raum bei einer Temperatur zwischen +15 und +25 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50-60% gelagert werden (ohne direkte Sonneneinstrahlung; max. 30 °C).

EIGENSCHAFTEN

- Höchste Druckqualität
- Perlglänzende Oberfläche
- Äußerst formstabil
- Beschneiden heiß oder kalt (kein Ausfransen)
- Einfache Handhabung, Drucken und Schneiden
- Leicht zu montieren

ANWENDUNGEN

- Wandverkleidung
- Wandtattoo
- Innenarchitektur in Bars und Cafés
- Textil-Tapete

SCHNEIDEN

- Kaltschneiden



Die folgenden technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, jedoch ohne Gewähr für die Ergebnisse, die sich aus den unterschiedlichen Materialarten und Anwendungsverfahren ergeben. Wir empfehlen daher dringend, vor jedem Einsatz einen Test auf dem Originalmaterial durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien entstehen.



COALA TEXTILE WALLCOVER DIAMOND

