

COALA UV 2D LAM SERIE POLYMER



PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochwertiges, universelles PVC-Schutzlaminat, geeignet für mittel- bis langfristige Innen- und Außenanwendungen von 3-5 Jahren, speziell entwickelt für die Oberflächenveredelung von UV-Drucken mit erhöhtem Tintenauftrag.

ANWENDUNGEN

- Veredelung
- UV-Schutz
- Weiterverarbeitung
- Schmutzabweisend
- Kratzfestigkeit
- Haltbarkeit

MATERIAL



STÄRKE



EIGENSCHAFTEN

- Entwickelt für UV-Drucke
- Matt, Gloss oder Satin erhältlich
- Kaltlaminierfolie
- Indoor/Outdoor bis zu 5 Jahren
- UV-Filter
- Transparent

KOMPATIBILITÄT

- Kalt laminierbar

SPEZIFIKATIONEN

- Polymeres PVC
- Permanent klebend
- Wasserbasierter Kleber
- Temperaturbeständig -40 bis 90°C
- Klebkraft 15 N/25mm (20 Min)
- 60 g/m² PE-Backliner
- Innen- & Außenbereich
- B1-zertifiziert nach DIN 4102
- Verschiedene Prägungen erhältlich

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien verursacht wurden.

