

MATERIALBESCHREIBUNG

Coala Vinyl W ist ein 100 µ weißes, mattes monomeres Vinyl mit einem permanenten Klebstoff, der auf eine Silikonpapierunterlage laminiert ist.

KOMPATIBILITÄT VON DRUCKER UND TINTE



STÄRKE



PRODUKTBEZEICHNUNG

- Trägermaterial: monomeres PVC, hochstabilisiert, kalandriert
- Klebstoff: klare Acryldispersion, permanent
- Haftvermögen: 4,5 N/cm +/- 5%, 12 N nach 24h
- Auskleidung: Silikonpapier 145 µ
- Anwendungstemperatur: +18° - +25 °C
- Gebrauchstemperatur: - 30 - +50 °C Hochweiß mikroporös.

EMPFEHLUNGEN FÜR LAMINIERUNG & ANWENDUNG

Je nach Anwendung kann Coala Vinyl W auch ohne Laminierung im Außenbereich eingesetzt werden. Allerdings muss die bedruckte Oberfläche geschützt werden, da sie über einen längeren Zeitraum Abrieb oder anderen mechanischen Einflüssen, Schmutz oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Die Kaschierung kann bis zum Rand oder über den Rand hinaus erfolgen. Der Anwender sollte vor der Anwendung prüfen, was besser geeignet ist. Bei Verwendung von Farbstofftinten muss Coala Vinyl W im Innen- und Außenbereich laminiert werden, um die Lichtechtheit und Wischfestigkeit zu verbessern. Bitte stellen Sie sicher, dass der Druck vor dem Laminieren vollkommen trocken ist. Wir empfehlen die Verwendung von Coala 1D Lam Gloss für die Kaltlaminiierung. Coala Vinyl W haftet auf allen festen, glatten Oberflächen, die trocken und frei von Schmutz, Fett, Silikon usw. sind. Vor der Verklebung ist es unbedingt erforderlich, dass die Oberfläche für diesen Zweck geeignet ist und professionell vorbereitet (gereinigt) wurde. Während der Verklebung muss die Temperatur mindestens 15°C betragen. Sie können Coala Vinyl W entfernen, indem Sie die Oberfläche der Folie mit einer Heißluftpistole erhitzen. Ziehen Sie sie dann vorsichtig ab.

VORTEILE

- Innen- und Außeneinsatz
- Kann bis zum Rand laminiert werden - Kein Kapillareffekt
- Hohe FarbSTÄRKE
- Hochweiße mikroporöse Deckschicht

DURABILITÄT

- Kurzfristig mit Farbstofftinten.
- Außenbeständigkeit bis zu 1 Jahr mit pigmentierten Druckfarben nach DIN ISO 4892-3



Die folgenden technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, jedoch ohne Gewähr für die Ergebnisse, die sich aus den unterschiedlichen Materialarten und Anwendungsverfahren ergeben. Wir empfehlen daher dringend, vor jedem Einsatz einen Test auf dem Originalmaterial durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien entstehen.

HALTBARKEITSDAUER, LAGERUNG UND BEDINGUNGEN

- 2 Jahre bei Lagerung in der Originalverpackung zwischen 20°C und 25°C bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit.

