


MATERIALBESCHREIBUNG

Coala Walk & Wall ist die Lösung für die Kommunikation im Innen- und Außenbereich. Coala Walk & Wall ist ein Gewebe mit einer texturierten, matten Vinylbeschichtung. Es ist für kurz- bis mittelfristige Anwendungen konzipiert, je nachdem, wo das Produkt eingesetzt wird. Es eignet sich hervorragend für Teppich-, Fliesen-, Beton-, Holz- und PVC-Böden, unbehandelten Stein und fast alle Oberflächen im Innen- und Außenbereich.

KOMPATIBILITÄT VON DRUCKER UND TINTE



STÄRKE GEWICHT



DURABILITÄT

Die Haltbarkeit von Coala Walk & Wall hängt von der Art und Weise ab, wie das Produkt aufgetragen wurde, und auch von der mechanischen Beanspruchung der Oberfläche, auf der es aufgetragen wurde. Unsere Erfahrungen legen Folgendes nahe:

- Innenböden: bis zu 3 Monate (je nach Beanspruchung)
- Gehweg im Freien: bis zu 3 Monate (je nach Verkehrsaufkommen)
- Innenwand: bis zu 36 Monate
- Außenwand: bis zu 12 Monate

ANWENDUNGEN

- Innenbereich: eignet sich hervorragend für Teppichböden, Fliesen, Holz- und PVC-Böden sowie für unbehandelten Stein.
- Outdoor: gute Leistung auf glattem Asphalt, Pflaster, Ziegelsteinen...etc
- Wandgrafiken
- Deckung der Türen
- Messen (Ausstellungswände und -boden)
- POP/POS

ANWENDUNGSTEMPERATUR

- Minimale Anwendungstemperatur -20°C

MERKMALE

- Folie: weißes Foliengewebe mit einer strukturierten, matten Vinylbeschichtung
- Klebstoff: permanentes Acryl-Lösungsmittel
- Keine oder fast keine Rückstände des Klebstoffs
- Klebt auf fast jeder Oberfläche
- Leicht aufzutragen und zu entfernen
- Digitales Schneiden in jede Form
- Rutschfest - R12-Zertifikat
- Bedruckbar mit Lösungsmittel-, Eco-Solvent-, Latex- und UV-härtenden Tinten
- Drucken und loslegen - keine Laminatlösung
- Hohe Dimensionsstabilität, hohe Reißfestigkeit
- Feuerbeständig M1 - F3



Die folgenden technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, jedoch ohne Gewähr für die Ergebnisse, die sich aus den unterschiedlichen Materialarten und Anwendungsverfahren ergeben. Wir empfehlen daher dringend, vor jedem Einsatz einen Test auf dem Originalmaterial durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien entstehen.

HALTBARKEITSDAUER, LAGERUNG UND BEDINGUNGEN

- Die Haltbarkeitsdauer beträgt 12 Monate.
- Lagerungsbedingungen: +15°C bis +24°C und relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65%

