

MATERIALBESCHREIBUNG

Coala Textile Wallcover Diamond ist ein perlgänzendes Gewebe aus 100% Polyester mit permanentem Klebstoff. Einseitig beschichtet mit einem speziellen Polymer mit hohem Weißgrad. Matte Textiloberfläche. Hochbrillante Drucke. Druckt hervorragend mit Latex-Tinte. Permanenter Kleber auf der Rückseite zur Anpassung an verschiedene Untergründe. PVC-frei.

KOMPATIBILITÄT VON DRUCKER UND TINTE



GEWICHT

260
g/m²

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Art des zu verklebenden Untergrundes:
Je glatter der Untergrund ist, desto besser haftet Coala Wallcover Textile auf diesem Untergrund. Die Untergründe müssen frei von Öl, Fett, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen und trocken sein.
- Reinigung der zu verklebenden Fläche:
Verwenden Sie einen ölfreien Reiniger. Der Wischer muss sauber, fusselfrei und nicht fettig sein.
- Druck:
Starker Druck und guter Kontakt zwischen Coala Wallcover Textile und dem zu verklebenden Untergrund sind für eine optimale Haftung erforderlich. Verwenden Sie eine Andruckrolle, wenn Sie das Material mit der Hand anbringen. Laminatoren (z.B.: Rolls Roller) sind gut geeignet, um Coala Wallcover Textile auf Ausstellungswände, Türen oder andere Paneele zu kleben.

VERARBEITUNGS- UND HANDHABUNGS-BEDINGUNGEN

- Die optimale Verarbeitung erfolgt bei Raumtemperatur zwischen +15 und +25 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50-60%. Coala Wall Cover Textile sollte 24 Stunden vor der Verarbeitung in der Produktionshalle gelagert werden.
- Starke Wärmeeinwirkung (z.B.: Licht, Lichtspots) kann zu teilweisem Abblättern führen. Der zu verklebende Untergrund (z.B.: Tapete) sollte eine bessere Haftung zu seinem Untergrund (z.B.: Wand) haben als zu Coala Wallcover Textil.

LAGERUNG

- Coala Wallcover Textile sollte in einem sonnengeschützten Raum bei einer Temperatur zwischen +15 und +25 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 50-60% (ohne direkte Sonneneinstrahlung; max. 30 Grad).

MERKMALE

- Gewebter Stoff
- Druckseite: außen
- Standardabmessungen: 1000 x30 m
- Höchste Druckqualität
- Einfaches Handhaben, Drucken und Schneiden
- Kalt trimmen
- Leicht zu montieren
- Äußerst formstabil

ANWENDUNGEN

- Innenbereich
- Wandverkleidung
- Foto-Wandtextil
- POS & Ladengestaltung
- Wandtattoo
- Innenarchitektur in Bars, Cafés, Restaurants...
- Veranstaltungen
- Messe-Grafik



Die folgenden technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, jedoch ohne Gewähr für die Ergebnisse, die sich aus den unterschiedlichen Materialarten und Anwendungsverfahren ergeben. Wir empfehlen daher dringend, vor jedem Einsatz einen Test auf dem Originalmaterial durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien entstehen.

