

PRODUKTBESCHREIBUNG

Perforierte Klebefolie für kurz- und mittelfristige Anwendungen hergestellt wurde und in Kombination mit COALA Window LAM Tüv zertifiziert ist für die Verklebung von Heck- und Seitenscheiben von Bussen und Heckscheiben von Autos.

ANWENDUNGEN

- Schaufensterwerbung
- KFZ-Verklebung
- Heckscheibenwerbung
- Großformatike Grafiken
- Glasverklebung
- Schilderwerbung

MATERIAL



PVC

STÄRKE



145µ

EIGENSCHAFTEN

- Polymeres PVC
- 40% Perforation
- Wiederablösbar
- Lösemittelbasierter Kleber
- Schwarze Rückseite
- Für leicht gewölbte Flächen

KOMPATIBILITÄT

- Lösemittelbasiert
- Latexbasiert
- UV-härtend

SPEZIFIKATIONEN

- 1,6mm Lochdurchmesser
- Backliner 135 g/m²
- 2 Jahre Außenhaltbarkeit
- 6 Monate Ablösbar
- Temperaturbeständig -17 bis 50°C
- Verklebetemperatur +10 °C (min.)
- B1-zertifiziert nach DIN 4102
- M1-zertifiziert nach NFP 92503
- TÜV-Zertifiziert (mit ABG-Nr)

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, soweit gesetzlich zulässig. Aufgrund der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung empfehlen wir im Vorfeld, besonders bei Material-kombinationen, Eigentests mit jedem Material durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien verursacht wurden.

