

NAUTILUS® Classic

Ihr 100% recyceltes Papier mit dem Blauen Engel für alle Anforderungen



Authentischer Recyclington. Aus Liebe zur Natur.

Die Produktfamilie NAUTILUS® steht für Recyclingpapier der höchsten Qualität, mit dem Sie unsere Natur schützen können, ohne dabei bei der Qualität Kompromisse eingehen zu müssen. NAUTILUS® bietet eine breite Palette hochweißer Recyclingpapiere für alle Anwendungen. NAUTILUS® trägt die führenden Umweltzertifizierungen, wie Blauer Engel, FSC™ oder das EU Umweltzeichen; somit setzen Sie mit jeder Anwendung ein klares Zeichen für unsere Umwelt! So können wir gemeinsam etwas bewegen.

Zertifikate



Weitere Zertifikate

Österreichisches Umweltzeichen, ISO 9001, ISO 14001, ColorLok, REACH, EN71-3 Toy Safety, Free of Heavy Metals, DIN 12281, ISO 20494, FSC™ recycled, Recycled, Lebensmittelecht, CO₂ neutral optional

Produktvorteile

100% recyceltes Papier aus 100% Altpapier

Authentischer Recyclington und hohes Volumen für alle Arten von Kommunikation

Von 70 bis 350 g/m² für unzählige kreative Ideen

Blauer Engel, FSC™, recycelt und mit EU Umweltzeichen

Dieses Papier ist optional als CO₂-neutral erhältlich. Mondi gleicht die unvermeidbaren Treibhausgasemissionen durch zertifizierte CO₂-Ausgleichsprojekte mit ClimatePartner aus.

Typische Anwendungen

Briefpapier, Visitenkarten, Unternehmensberichte, Direkt-Mailings, Marketingbroschüren, Einladungen, Handbücher, Briefumschläge

Technische Spezifikation

Parametername	Einheit	ISO Code	70	80	90	100	120	135	160	200 ¹	200 ²	250	300	350
Grammatur	g/m ²	ISO 536	70 ± 2,5	80 ± 3,0	90 ± 3,0	100 ± 3,0	120 ± 4,0	135 ± 4,0	160 ± 4,0	200 ± 5,0	200 ± 6,0	250 ± 5,0	300 ± 8,0	350 ± 8,0
Dicke	µm	ISO 534	92 ± 3	104 ± 3	116 ± 3	129 ± 4	155 ± 4	174 ± 3	200 ± 5	258 ± 5	258 ± 5	316 ± 6	390 ± 8	450 ± 9
Rauigkeit Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50
Opazität	%	ISO 2471	93,5 ± 1	94,0 ± 1	96,0 ± 1	97,0 ± 1	98,0 ± 1	99,0 ± 1	99,0 ± 1	100,0	99,0 ± 1	100,0	100,0	100,0
Feuchte absolut	%	ISO 287	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	5,2	5,2 ± 0,5	5,2	5,2 ± 0,5	5,2 ± 0,5	5,2 ± 0,5
Weißte UV	%	ISO 2470	88,0 ± 3,0	88,0 ± 3,0	88,0 ± 3,0	88,0 ± 3,0	88,0 ± 3,0	88,0 ± 3,0	88,0 ± 3,0	88,0 ± 3,0	104,0 ± 3,0	88,0 ± 3,0	88,0 ± 3,0	88,0 ± 3,0
CIE Weißgrad	%	ISO 11475	112 ± 3,0	112 ± 3,0	112 ± 3,0	112 ± 3,0	112 ± 3,0	112 ± 3,0	112 ± 3,0	112 ± 3,0	150 ± 3,0	112 ± 3,0	112 ± 3,0	112 ± 3,0

¹ Rolle, Bogenformat, A4 | ² Bogenformat |

Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner) und DIN 6738 (Lebensdauerlassen) sowie ISO 20494 (Voraussetzungen für die Stabilität von Papier). Die Produktionsprozesse sind ISO 9001-, ISO 14001- und ISO 45001-zertifiziert. Die standardisierte Messunsicherheit zwischen den Prüflaboratorien ist nicht berücksichtigt. Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner) und DIN 6738 (Lebensdauerlassen) sowie ISO 20494 (Voraussetzungen für die Stabilität von Papier). Die Produktionsprozesse sind ISO 9001-, ISO 14001- und ISO 45001-zertifiziert. Die standardisierte Messunsicherheit zwischen den Prüflaboratorien ist nicht berücksichtigt.



BEDEUTUNG DER WERTE: 2 SIGMA