

Certificats



Autres certificats
Ecolabel (Fleur européenne), Eco-Label Autrichien (Fleur européenne), FSC™ recycle, Green Range, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 20494, REACH, Free of Heavy Metals, DIN 12281, OBA Confirmation gratuite, EN71-3 Toy Safety, Recycled

Spécification technique

Nom du paramètre	Unité	Code ISO	80	90	100	120	160	200	300
Grammage	g/m²	ISO 536	80 ± 3,0	90 ± 3,0	100 ± 3,0	120 ± 4,0	160 ± 4,0	200 ± 6,0	300 ± 8,0
Epaisseur	µm	ISO 534	106 ± 3	119 ± 3	129 ± 4	155 ± 4	200 ± 5	258 ± 5	390 ± 8
Rugosité Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50
Opacité	%	ISO 2471	93,0 ± 1	94,0 ± 1	95,0 ± 1	96,0 ± 1	98,0 ± 1	99,0 ± 1	99,0 ± 1
Humidité absolue	%	ISO 287	5,0 ± 0,7	5,0 ± 0,7	5,0 ± 0,7	5,0 ± 0,7	5,2 ± 0,7	6,0 ± 0,7	6,5 ± 0,7
Luminosité UV	%	ISO 2470	100,0 ± 3,0	100,0 ± 3,0	100,0 ± 3,0	100,0 ± 3,0	100,0 ± 3,0	100,0 ± 3,0	100,0 ± 3,0
Blancheur CIE	%	ISO 11475	135 ± 3,0	135 ± 3,0	135 ± 3,0	135 ± 3,0	135 ± 3,0	135 ± 3,0	135 ± 3,0

Produit conforme aux normes NF EN 12281 (Spécifications pour papier pour photocopie pour procédés de reproduction par toner sec), DIN 6738 (Résistance au vieillissement des papiers /Classifications de durée) et ISO 20494 (Exigences pour la stabilité du papier). Procédé de production certifié conforme aux normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. L'incertitude de mesure standard entre les laboratoires n'est pas prise en compte.

SIGNIFICATION DES VALEURS: 2 SIGMA