

NAUTILUS® ProCycle

Papier 100% recyclé, certifié Blue Angel.



Des caractéristiques très écologiques. Pour l'amour de la nature.

La gamme NAUTILUS® est composée de papiers recyclés de première qualité qui permettent de respecter la nature sans compromis sur la qualité. La gamme de papiers recyclés à haute blancheur NAUTILUS® convient à toutes les applications. Avec ses certifications Blue Angel, FSC™ ou Ecolabel européen, la gamme NAUTILUS® démontre dans toutes les applications un engagement environnemental clair. Ensemble, nous pouvons clairement nous démarquer de la concurrence.

Disponible en format coupé, folio et bobine, NAUTILUS® ProCycle est parfaitement adapté à tous les types de communication.

Certificats



Autres certificats

Ecolabel (Fleur européenne), Eco-Label Autrichien (Fleur européenne), FSC™ recycle, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 20494, REACH, Free of Heavy Metals, DIN 12281, OBA Confirmation gratuite, EN71-3 Toy Safety, Recycled

Avantages du produit

Les normes écologiques les plus élevées : label environnemental Blue Angel, recyclageFSC™, Écolabel de l'UE
Papier 100 % recyclé issu à 100 % de déchets de consommation
Indice de luminosité ISO : 100, indice de blancheur CEI : 135, selon la nouvelle norme RAL Blue Angel

Applications types

Présentations, rapports respectueux de l'environnement, papier à lettres d'entreprise, brochures marketing, rapports d'entreprise, publipostage, factures, rapports annuels, enveloppes

Spécification technique

Nom du paramètre	Unité	Code ISO	80	90	100	120	160	200	300
Grammage	g/m²	ISO 536	80 ± 3,0	90 ± 3,0	100 ± 3,0	120 ± 4,0	160 ± 4,0	200 ± 6,0	300 ± 8,0
Epaisseur	µm	ISO 534	106 ± 3	119 ± 3	129 ± 4	158 ± 5	203 ± 5	258 ± 5	392 ± 8
Rugosité Bendtsen	ml/min	ISO 8791-2	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50	220 ± 50
Opacité	%	ISO 2471	93,0 ± 1	94,0 ± 1	95,0 ± 1	96,0 ± 1	98,0 ± 1	99,0 ± 1	99,0 ± 1
Humidité absolue	%	ISO 287	5,0 ± 0,7	5,0 ± 0,7	5,0 ± 0,7	5,0 ± 0,7	5,2 ± 0,7	6,0 ± 0,7	6,5 ± 0,7
Luminosité UV	%	ISO 2470	100,0 ± 3,0	100,0 ± 3,0	100,0 ± 3,0	100,0 ± 3,0	100,0 ± 3,0	100,0 ± 3,0	100,0 ± 3,0
Blancheur CIE	%	ISO 11475	135 ± 3,0	135 ± 3,0	135 ± 3,0	135 ± 3,0	135 ± 3,0	135 ± 3,0	135 ± 3,0

Produit conforme aux normes NF EN 12281 (Spécifications pour papier pour photocopie pour procédés de reproduction par toner sec), DIN 6738 (Résistance au vieillissement des papiers /Classifications de durée) et ISO 20494 (Exigences pour la stabilité du papier). Procédé de production certifié conforme aux normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. L'incertitude de mesure standard entre les laboratoires n'est pas prise en compte.

Cette spécification est valable un an après la date d'émission ou jusqu'à son annulation.

SIGNIFICATION DES VALEURS: 2 SIGMA



