

Informations Techniques UPM Raflatac

12-03-2022 FR SI

Produit

PE MATT WHITE TC 100 / PERMANENT FILM / WHITE KRAFT 130 / SOLID PRINTED

Code de vente

RK/SP37/35/W1

Produit

Étiquettes pour l'étiquetage promotionnel, présentant une grande résistance à l'eau, aux graisses et aux produits chimiques ainsi qu'une excellente conformabilité. Recommandé pour l'étiquetage de produits.

Valeurs techniques moyennes

Frontal

PE MATT WHITE TC 100

Produit	Film polyéthylène couché en surface, blanc, mat.		
Grammage	94	g/m ²	DIN 53352
Epaisseur	95	µm	DIN 53370
Résistance à la traction SM	18	N/mm ²	DIN 53455
Résistance à la traction ST	16	N/mm ²	DIN 53455
Opacité	80	%	DIN 53146/1
Brillance	7	%	DIN 67530/1
Imprimabilité	Adapté pour Flexographie, Sérigraphie et Offset. L'impression par transfert thermique est possible avec des rubans sélectionnés à base de cire-résine et résine.		

Adhésif

SP37

Type	Adhésif permanent pour les synthétiques, destiné aux feuilles.		
Composition	Emulsion acrylique		
Utilisation	Bonne adhérence et résistance à la chaleur. Excellente transparence, stabilité aux U.V. et résistance à l'eau.		
Adhérence instant. (Tack) min	8	N	FTM 9
Résistance au cisaillement min	8	h	FTM 8
Tack en boucle sur PE min	5	N	modified FTM 9
Restrictions	Adhérence réduite à basse température		

Dorsal

WHITE KRAFT 130

Produit	Papier dorsal sans bois kraft blanc.		
Grammage	135	g/m ²	ISO 536
Epaisseur	134	µm	ISO 534
Résistance à la traction SM	7,5	kN/m	ISO 1924
Résistance à la traction ST	3,7	kN/m	ISO 1924

Performance

Epaisseur totale	249 µm
Température minimum d'étiquetage	10 °C
Température d'utilisation	-20 - 100 °C

Limite de conservation

A compter de la date de fabrication: 24 mois dans les conditions de stockage définies par FINAT (+20-25°C et 40-50% RH). Un Stockage à des températures et/ou à des niveaux d'humidité plus élevés que ceux recommandés va diminuer la durée de vie du produit.

Agréments

Agréments

Pour plus d'informations sur la conformité quant aux applications d'étiquetage alimentaire, veuillez contacter votre représentant commercial local pour obtenir la Déclaration de conformité (DoC).

Agréments

L'étiquetage des jouets: Ce produit est conforme au European Standard EN71-3:2013 "Safety of Toys"- Migration de certains éléments.

Clause d'exclusion de responsabilité

Nos recommandations sont basées sur notre expérience et notre savoir-faire actuels. L'utilisation de nos produits étant hors de nos possibilités de contrôle, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages qui pourraient survenir lors de leur utilisation. Les utilisateurs de nos produits sont tenus de s'assurer que le produit est adapté à un usage particulier, qu'ils auront défini à leur entière discrétion. Les utilisateurs sont tenus de respecter toutes les lois en vigueur et/ou les tests exigés sur le produit fini. Les utilisateurs sont responsables de la mise sur le marché de leurs produits.

La présente publication ne donne droit à aucune garantie, expresse ou tacite, et son usage est limité à son destinataire. La présente publication ne peut être transférée à un quelconque tiers. Nous déclinons toute responsabilité eu égard à l'utilisation de nos produits avec d'autres supports.

Tous nos produits sont vendus conformément aux conditions générales de vente d'UPM Raflatac et leur utilisation doit être conforme à toutes les lois en vigueur.

La présente publication remplace toutes les précédentes. Toutes les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

