

PANNEAU AVEC FILM EFFET MIROIR

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Panneau polystyrène doté d'un film métallisé effet miroir sur une face
- Effet miroir une face / noir une face
- 1000 x 2000 mm
- Épaisseur 1 mm -> 1080 g/m²

AVANTAGES CLIENT

- Bon rapport qualité/prix pour des applications décoratives
- Facile à utiliser

ATOUTS

- Bonne stabilité dimensionnelle
- Film de protection sur la face brillante

UTILISATION

- Applications dans le cadre d'agencement de magasins et de stands d'exposition
- Signalisation

WEBCODE

- 4539

DOMAINE D'APPLICATION

- Idéal pour les applications intérieures
- Ne convient pas à l'impression
- Ne convient pas au thermoformage



ANTALIS.CH

1217 Meyrin, tél. 022 780 11 40, romandie.ch@antalis.com



DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Unité	Standard	Méthode	Valeur
Densité	g/cm ³	ISO 1183	-	1.06
Point de rupture	MPa	ISO 527	50 mm/min	16
Tension	MPa	ISO 527	50 mm/min	1500
Allongement à la rupture	%	ISO 527	50 mm/min	>35
Résistance de flexion	MPa	ISO 178	2 mm/min	42
Indice de résilience	kJ/m ²	ISO 179	1eA bei 23°C	> 7
Point de ramollissement Vicat	°C	ISO 306	B50/oil	90
Température Déformation thermique	°C	ISO 75	HDT/A 1.8 MPa	78

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Produits chimiques	Résistance chimique
Acétone	faible
Acide (faible)	excellente
Acide (fort)	faible
Chloroforme	faible
Détergent	bonne
Diesel	faible
Alcool éthylique	bonne
Pétrole	faible



ANTALIS.CH

1217 Meyrin, tél. 022 780 11 40, romandie.ch@antalis.com

antalis ^{EM}
Just ask Antalis