

FICHE TECHNIQUE

SWEDBOARD[®] FIBRE FR

DIMENSIONS ET POIDS			
Épaisseur		mm	16
Grammage		kg/m ²	2.5
Formats		mm	Voir programme de livraison
Tolérance de largeur		mm	-0/+5
Tolérance de longueur		mm	-0/+5
Tolérance d'épaisseur		mm	+/- 0.4
NOYAU			
Noyau cellulaire en papier, papier certifié FSC [®] (FSC [®] C147499)			Brun
SURFACE			
Couches extérieures en papier certifié FSC [®] (FSC [®] C147499)			Papier blanc « sans bois », feuille d'aluminium et papier kraft
Degré de blancheur	ISO 11475:2017	%	125
COMPORTEMENT AU FEU			
Classification (Euroclasse)	EN 13501-1:2018		B-s1,d0

Note:

Ces données techniques sont des valeurs purement indicatives.
Les valeurs réelles mesurées peuvent être sujettes à de légères variations liées à la production.
Aucune garantie ne peut être donnée quant à l'exactitude des informations et aux résultats obtenus lors de leur utilisation.

INFORMATION PRODUIT

SWEDBOARD® FIBRE FR

SWEDBOARD® Fibre FR est un panneau rigide à base de papier qui offre une alternative polyvalente pour les applications exigeantes de PLV et d'exposition nécessitant un classement feu; l'Euroclasse B est le niveau le plus élevé pour les matériaux combustibles. Le noyau exempt de poussière confère au matériau une résistance et une stabilité exceptionnelles, tout en restant très léger. SWEDBOARD® Fibre FR est certifié FSC® (FSC® C147499).

Applications

- Displays (PLV)
- Signalétique | Lettrage
- Aménagement de magasins | Agencement de vitrines
- Design intérieur | Fabrication de meubles
- Cloisons de séparation | Habillages
- Construction de stands | Technique d'exposition
- Modélisme
- Campagnes de promotion court-terme

Usinage

- Impression numérique | Sérigraphie
- Contre-collage
- Peinture | Pulvérisation | Laquage
- Découpe | Traçage | Fraisage de contours
- Collage | Perçage | Vissage
- Pliage par V cut

Comportement face aux facteurs extérieurs

- Comportement au feu selon EN 13501-1: B-s1,d0
- Le noyau est sensible à l'humidité (uniquement pour une utilisation en intérieur).

Stockage – Transport – Manipulation

- Les panneaux SWEDBOARD® Fibre FR doivent être entreposés en milieu sec, à l'abri du froid et à plat
- Avant l'usinage, les panneaux doivent être acclimatés pendant 24 heures dans une pièce climatisée.
- Le port de gants propres en coton blanc évitera de salir les surfaces.

Disponibilité

- Voir le programme de livraison actuel.



Swedboard International AB
Karosserigatan 4
641 51 Katrineholm
Sweden
www.swedboard.se



La marque de la
gestion forestière
responsable