

SWIZZBOARD

VERSO

BLANC PIGMENTÉ

GREEN STAR SYSTEM



AVANTAGES PRODUIT

- Recto recouvert en blanc, couché
- Verso blanc, pigmenté
- Couche intermédiaire grise, recyclée

APPLICATIONS

- Pages de couverture
- Emballages éphémères
- Panneaux de signalisation

PROCÉDÉS D'IMPRESSIION / FAÇONNAGE / DONNÉES TECHNIQUES

Impression et finitions: impression offset, reproduction, imprimerie, héliogravure et sérigraphie. Gaufrage, plastification, vernissage, striage et pliage. À partir de 500 g/m² et de 0,61 mm d'épaisseur, des presses avec un contre-rouleau de taille deux fois plus grande sont recommandées. Risque de microfissures, spécialement en cas d'impression en sens travers

TOLÉRANCES

- Grammage (DIN ISO 536).....±2%
- Epaisseur (DIN EN 20534).....±5%
- Main.....±5%
- Rigidité (DIN 53121).....-15%
- Blancheur (ISO 2470)..... ±1,5 Elrepho (VS), ±3 Elrepho (RS)
- Opacité (ISO 2471).....
- Rugosité (ISO 8791/4).....

PROPRIÉTÉS DE SURFACE D'IMPRESSIION

- ISO Blancheur (VS).....85%
- ISO Blancheur (RS).....87.5%



ANTALIS.CH

5242 Lupfig, Tel. 056 464 51 11, info.ch@antalis.com




DONNÉES TECHNIQUES

Grammage	Epaisseur	Main	Rigidite 5° L + W	
g/m ²	µm	cm ³ /g	Sens machine mNm	Sens travers mNm
250	325	1,30	15	7
300	390	1,30	24	11
350	455	1,30	36	17
400	520	1,30	53	24
500	660	1,32	98	50

Mise à jour le 11/05/2023

Information non contractuelle



ANTALIS.CH

5242 Lupfig, Tel. 056 464 51 11, info.ch@antalis.com

