

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Coala Blockout Daily S est une bannière blackout revêtue de blanc mat, imprimable sur les deux faces.

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRE



POIDS

610
g/m²

STRUCTURE DU PRODUIT

- Tissu :
 - Polyester haute résistance
 - Tissu de base : 500 x 500 deniers
 - Construction : 28x28 tissages par pouce
- Finition : Blanc mat
- Poids total : 610g/m² :
Tissu 122g/m² + PVC 488g/m²
- Epaisseur : 0,48mm

CARACTÉRISTIQUES

- 2 faces imprimables
- Côté vent et impression : intérieur
- Résistance à la traction - DIN53352 BS3424
 - 1800N/5cm (L)
 - 1700N/5cm (W)
- Résistance à la déchirure - DIN53356 BS3424
 - 185N/5cm (L)
 - 180N/5cm (W)
- Adhésion - DIN53357 BS3425 Méthode9B :
80N/5cm
- Température - DIN53357 BS3425 Méthode10 :
-20°C / +70°C
- Conforme à REACH
- Retardateur de flammes : ce produit existe avec des composants retardateurs de flammes et une certification B1 ou sans composants retardateurs de flammes. Veuillez vous référer à la description de l'article.

CANDIDATURES

- Bannières intérieures et extérieures
- Bannières double face
- Bannières de blocage
- Systèmes d'affichage

BÉNÉFICES

- Surface mate
- Imprimable sur les deux faces
- Très bonne qualité d'impression
- Reproduction brillante des couleurs
- Haute résistance à la déchirure
- Bonne soudabilité



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

