

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Coala Decowall S est un papier peint non tissé de 210 g, absolument exempt de PVC et d'agents plastifiants. Le non-tissé a un revêtement de haute qualité et peut être imprimé numériquement. Non-tissé : mélange de papier et de polyester. Résistant au feu selon la norme DIN 4102-B1.

COMPATIBILITÉ DE L'IMPRIMANTE ET DE L'ENCRE



POIDS

210
g/m²

STRUCTURE DU PRODUIT

- Épaisseur : 320 ± 20 mic DIN EN 20534 *
- Grammage : 230 ± 20 g/m² ISO 536
- Teinte (fs) : L* 96,7 $\pm$ 1,5 Minolta CR300
a* -0,5 $\pm$ 1,0 Minolta CR300
b* 1,3 $\pm$ 1,5 Minolta CR300
- Opacité : 98 % Minolta CR301
- Luminosité : $10,5 \pm 1,5$ GE Zehntner ZGM 1110

DÉTAILS DE LA DEMANDE

Les surfaces doivent être sèches, lisses, solides et peu absorbantes. Le mur doit être encollé pour l'application. Les colles recommandées sont les colles molles comme la colle pour papier peint Solvite Super Ready Mixed à haute performance. Lorsque les impressions n'ont pas de bordure, elles peuvent être appliquées sans chevauchement. Si les feuilles sont appliquées avec un chevauchement, une coupe à double joint sera nécessaire. Les feuilles appliquées doivent être lavées avec un chiffon propre et humide. Voir la note d'application à la page 2



CANDIDATURES

- Stand d'exposition
- Boutique Décoration murale
- Décors muraux individuels pour les expositions, les musées et les présentations commerciales.

BÉNÉFICES

- Grande stabilité
- Aucun chevauchement n'est nécessaire.
- La colle peut être appliquée directement sur le mur.
- Le volume spécifique et la pigmentation élevés garantissent une excellente couverture de la surface.
- Grande stabilité dimensionnelle
- Très résistant aux fissures
- Peut être retiré proprement en cas de redécoration.



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

