

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Coala Dusted Air Free est un film polymère de haute qualité pour la décoration du verre avec un effet de poussière. Le film peut être découpé à l'aide d'un traceur et imprimé avec des encres à solvant, éco-solvant, latex et UV. Les canaux d'air dans l'adhésif permettent une bonne application sur les baies vitrées. Le vinyle est conforme aux normes REACH et RoHS.

COMPATIBILITÉ AVEC L'IMPRIMANTE ET L'ENCRE



ÉPAISSEUR DU FILM

80
μ

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Support : Film PVC, dépoussiéré, 80μ
- Interliner : Papier couché PE, siliconé sur une face, blanc, finement structuré, 140g/m².
- Adhésif : polyacrylique pur, semi-permanent, transparent, sans solvant
- Épaisseur totale : 0,1 mm
- Poids de l'adhésif : 20g/m².

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Adhésion sur l'acier (après 20min.) : 5 N/ 25mm AFERA 5001
- Adhésion sur l'acier (après 24h) : 7 N/ 25mm AFERA 5001
- Stabilité dimensionnelle MD : < -4% FTM 14
- Stabilité dimensionnelle CD : < 0 % FTM 14
- Inflammabilité Sur aluminium : autoextinguible DIN 75200

CANDIDATURE

- Baies vitrées

DURABILITÉ

- Durabilité : 5 ans
- Température d'application : min 8°C
- Plage de température de l'utilisation finale : de -40°C à 90°C



DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- 2 ans en cas de stockage dans l'emballage d'origine entre 20°C et 25°C à 50-55 % d'humidité relative.



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

