

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Coala Ferro Canvas est une toile en poly coton imprimable blanc mat avec un revêtement arrière en acier noir antirouille. Cette toile est conçue pour être utilisée sur un fond magnétique tel que les films de base Coala Magnetic et est compatible avec la plupart des autres marques de films magnétiques. Coala Ferro Canvas 470 grammes peut être imprimé avec des encres pigmentées à base d'eau, à (éco)solvant, au latex et à séchage UV.

COMPATIBILITÉ AVEC L'IMPRIMANTE ET L'ENCRE



ÉPAISSEUR

430μ

LIGNES DIRECTRICES

- Coala Ferro Canvas peut être utilisé sur des surfaces magnétiques plates, courbes et cylindriques. Coala Ferro Canvas est recommandé comme surface de montage, mais la plupart des films magnétiques d'autres fournisseurs sont compatibles, mais il convient de faire un essai avant de les utiliser dans un projet de grande envergure.
- Coala Ferro Canvas est compatible avec les encres pigmentées à base d'eau, à solvant, à éco-solvant, au latex et aux UV.
- Ne pas utiliser le matériau pour des graphiques de plus de 2 mètres de haut. Pour les graphiques de grande taille, une bande de ruban adhésif double face peut être utilisée pour fixer les joints et les coins critiques.
- Il est recommandé d'emballer et d'expédier les graphiques dans un tube en carton ou en plastique.
- Veillez à ce que les graphiques soient orientés vers l'extérieur et protégés par une pochette en plastique ou en papier.
- Le film est appliqué sur le fond magnétique de haut en bas.

QUALIFICATIONS

- Base souple en polyester et coton
- Surface d'impression unique en toile mate
- Compatible avec les encres pigmentaires à base d'eau, les encres à solvant, les encres éco-solvant, les encres latex et les encres à séchage UV
- Adhère aux surfaces magnétiques
- Facile à (re)déplacer
- Résistant à l'eau
- L'utilisation en intérieur est recommandée
- Alternative économique et flexible pour les produits adhésifs
- Superbe performance d'impression sur la plupart des imprimantes utilisant des encres pigmentées à base d'eau

CANDIDATURES

- Publicité dans le commerce de détail
- Décoration intérieure
- Point de vente

STOCKAGE



- Stocker dans des conditions normales de température (10°C - 35°C) et d'humidité (20 % - 70 % HR). Le matériel peut être stocké pendant 12 mois dans les conditions spécifiées.
- La température de fonctionnement est comprise entre -5°C et 40°C, l'humidité relative entre 10% et 80%.



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.