

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Le film Coala Ferro PET est un film à base de polyester imprimable blanc mat avec une couche d'acier noir antirouille. Ce film est conçu pour être utilisé sur un fond magnétique tel que les films de base Coala Magnetic et est compatible avec la plupart des autres marques de films magnétiques.

Le film Coala Ferro PET 180μ peut être imprimé avec des encres (éco)solvant, latex et UV.

COMPATIBILITÉ AVEC L'IMPRIMANTE ET L'ENCRE



LIGNES DIRECTRICES

- Le film Coala Ferro PP peut être utilisé sur des surfaces magnétiques planes, courbes et cylindriques. Le film de base magnétique Coala est recommandé comme surface de montage, bien que la plupart des films de base magnétiques d'autres fournisseurs soient compatibles, il convient de les tester avant de les utiliser dans le cadre d'un projet.
- Le film Ferro PET imprimable de Coala est compatible avec les encres à base de solvant, d'éco-solvant, de latex et d'UV. Utilisez le film Ferro PP imprimable de Coala pour les encres pigmentées à base d'eau.
- Ne pas utiliser le matériau pour des graphiques de plus de 2 mètres de haut. Pour les graphiques de grande taille, un morceau de ruban adhésif double face peut être utilisé pour fixer les joints et les coins critiques.
- Il est recommandé d'emballer et d'expédier les graphiques dans un tube en carton ou en plastique.
- Veillez à ce que les graphiques soient orientés vers l'extérieur et protégés par une pochette en plastique ou en papier.
- Le film est appliqué sur le fond magnétique de haut en bas.

STOCKAGE



- Stocker dans des conditions normales de température (10°C - 35°C) et d'humidité (20 % - 70 % HR). Le matériel peut être stocké pendant 12 mois dans les conditions spécifiées.
- La température de fonctionnement est comprise entre -5°C et 40°C, l'humidité relative entre 10% et 80%.

ÉPAISSEUR POIDS

180
μ

340
g/m²

QUALIFICATIONS

- Base en polyester stable et flexible
- Surface d'impression mate
- Compatible avec les encres à solvant, éco-solvant, latex et à séchage UV
- Adhère aux surfaces magnétiques
- Facile à (re)déplacer
- Résistant à l'eau
- L'utilisation en intérieur est recommandée
- Alternative économique et flexible pour les produits auto-adhésifs

CANDIDATURES

- Publicité dans le commerce de détail
- Décoration intérieure
- Point de vente

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

