

COALA FERRO WHITE BASE ADHESIVE



DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

L'adhésif Coala Ferro White Base est utilisé pour créer une surface non métallique/ferreuse adaptée à des graphismes magnétiques faciles à remplacer. Les films de base blancs sont idéaux pour les zones où le mur n'est pas toujours recouvert de graphismes. Cette couche de PVC blanc peut également être imprimée avec des encres à séchage UV. En raison de leur poids, les grands panneaux doivent être solidement fixés en haut, soit par des agrafes, soit par du ruban adhésif double face HT.

COMPATIBILITÉ DE L'IMPRIMANTE ET DE L'ENCRE



EPAISSEUR

500
μ

POIDS

1340
g/m²

CARACTÉRISTIQUES

- Base ferreuse flexible
- Surface en PVC blanc brillant
- Facile à repositionner
- Compatible avec les encres à séchage UV
- Adhésif acrylique
- Utilisation en intérieur et en extérieur statique

CANDIDATURES

- Publicité intérieure dans les magasins
- Décoration intérieure
- Graphiques pour salons professionnels
- Conseil d'administration

MONTAGE

- Le montage vertical est la meilleure méthode, le montage horizontal entraîne une force de maintien plus faible.
 - Tracez une ligne verticale sur la surface de montage pour aligner le premier panneau verticalement.
 - Retirer la pellicule de protection du film de base ferro.
 - Appliquer le film de base ferro sur la surface de montage à l'aide d'une raclette, en commençant par le haut, du centre vers les côtés.
 - Monter le deuxième panneau, les panneaux ne doivent pas se chevaucher. Laisser un espace de 1 mm entre les panneaux pour permettre la dilatation thermique.
 - Ne pas étirer le matériau pendant le montage.
- Il est recommandé d'utiliser la piqure à cheval pour fixer le bord des grands panneaux en ferro.

DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

• 1 an dans des conditions normales (+15° à +35°C à une humidité relative comprise entre 30% et 75%). Une humidité et/ou une température plus élevées peuvent affecter les performances du produit. Conservez toujours le support à l'abri de la lumière, dans son emballage d'origine.



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



COALA FERRO WHITE BASE ADHESIVE

