

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Coala Frontlit Evo Weldable est une bannière sans PVC de 360 g/m² blanche enduite semi-mate. Respectueux de l'environnement, ce matériau de bannière sans PVC est soudable et présente une excellente résistance à la traction, pour les bannières grand format à l'extérieur et à l'intérieur. Grâce à la certification B1, il peut être utilisé sur et dans les bâtiments publics et les façades.

Coala Frontlit Evo Weldable convient aux encres éco-solvants, latex et UV.

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRE



POIDS

360
g/m²

STRUCTURE DU PRODUIT

- Tissu :
 - 100% polyester
 - Nombre de fils : 1000 x 1000 deniers
 - Construction : 18x18 tissages par pouce
- Revêtement : PU/PA
- Finition : Blanc semi-mat
- Poids total : 360g/m²
- Epaisseur : 0,30 +/- 0,02 mm (tolérance 5%)

CARACTÉRISTIQUES

- Conforme à REACH
- Retardateur de flammes : B1
- Résistance à la déchirure 2400/2300 N/5cm (DIN 53354)
- Résistance à la déchirure 460/420 N (DIN 53356)
- Résistant à la température -20 à 70°C
- Soudable / soudage à chaud approuvé à 410°C à 25m/min

CANDIDATURES

- Bannières intérieures et extérieures
- Bannières sur poteau
- Panneaux d'affichage
- Systèmes d'affichage

DURABILITÉ

- Haute précision d'impression
- Haute résistance
- Résistant à l'extérieur et aux UV
- Surface satinée
- Sans PVC



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

