

COALA MAGNETIC BASE ADHESIVE 400



DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

L'adhésif Coala Magnetic base 400 peut être monté sur des surfaces plates, courbes et cylindriques. Il peut également être utilisé sur des surfaces lisses. En raison de leur poids, les grands panneaux doivent être solidement fixés en haut, soit par des agrafes, soit par du ruban adhésif double face HT.

ÉPAISSEUR

400
μ

POIDS

1640
g/m²

PRÉPARATION DU MATÉRIEL

- ☐ Vérifiez d'abord que le matériel est reçu en bon état et qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport.
- ☐ La surface de montage doit être stable, sinon renforcez-la.
- ☐ Assurez-vous que la surface de montage est lisse, solide, sèche et exempte de moisissures ou d'algues.
- ☐ Toutes les surfaces peintes ne donnent pas une bonne adhérence, vérifiez l'adhérence sur une petite surface.
- ☐ Mesurez la surface à couvrir et calculez le nombre et la longueur des bandes nécessaires.

MONTAGE

- 1 Le montage vertical est la meilleure méthode, le montage horizontal entraîne une force de maintien plus faible.
- 2 Tracer une ligne verticale sur la surface de montage pour aligner le premier panneau verticalement.
- 3 Retirer la pellicule de protection du film de base magnétique.
- 4 Appliquer le film de base magnétique sur la surface de montage à l'aide d'une raclette, en commençant par le haut, du centre vers les côtés.
- 5 Monter le deuxième panneau, les panneaux ne doivent pas se chevaucher. Laisser un espace de 1 mm entre les panneaux pour permettre la dilatation thermique.



- Ne pas étirer le matériau pendant le montage.
- Il est recommandé d'utiliser la piqure à cheval pour fixer le bord des grands panneaux magnétiques.
- N'utiliser que sur des surfaces lisses.
- En raison de leur poids, les grands panneaux doivent être solidement fixés en haut, soit par des agrafes, soit par du ruban adhésif double face HT.



COALA BASE MAGNÉTIQUE ADHÉSIVE 400

